



Plošné kolektory

**Príslušenstvo ku kolektorovým
systémom**

Zásobníky na teplú pitnú vodu

Solárne akumulčné zásobníky

Príslušenstvo

Všeobecné podmienky predaja a dodávky

I. Platnosť podmienok

- Nasledujúce všeobecne platné predajné a dodacie podmienky platia výhradne. Podmienky objednávateľa odlišujúce sa od našich podmienok nie sú platné. Naše nasledujúce všeobecne platné predajné a dodacie podmienky platia aj pre budúce obchodné vzťahy, aj keď ešte neboli výslovne dohodnuté.
- Odlíšnosti od týchto všeobecne platných predajných a dodacích podmienok sú účinné len vtedy, ak boli nami písomne potvrdené.

II. Ponuka a uzavretie zmluvy

- Každá objednávka je záväzná. Riziko vzťahujúce sa na problémy s vedením alebo sprostredkovaním zákazok, ako aj z toho vyplývajúce riziko nejasných objednávok znáša objednávateľ. Táto zákazka môže prijatá podľa našej vôle počas 3 týždňov písomným potvrdením objednávky, alebo tým, že bude objednávateľovi počas tejto lehoty zaslaný objednaný tovar. Potvrdenie objednávky sa môže uskutočniť faxom, elektronickou poštou (zaslaním mailovej správy), alebo zaslaním listu poštou.
- Naše podklady na cenovú ponuku, prospekty, výkresy, zobrazenia, rozmery, údaje o hmotnosti a iné zvláštne rozmery sú nezáväzné. Záväznými sa stávajú len vtedy, ak sú výslovne písomne dohodnuté.
- Vlastníctvo a autorské právo na všetkých ponukách a všetkých podkladoch prislúchajúcich k potvrdeniam objednávky zostávajú nám. Tieto podklady nesmú byť sprístupnené tretej osobe a na požiadanie je nutné ich neodkladne vrátiť, aj vtedy, ak nám zákazka nebude udelená.

III. Cenové a platobné podmienky

- Ceny platia loco závod vrátane naloženia v závode, avšak bez balenia. Ak je dohodnutá dodávka na stavbu, znamená to príjazd po dobre pojazdnej ceste, čo možno najbližšie k stavbe bez vykládky (vykládania).
- Základom pre tvorbu ceny sú k dátumu ponuky známe ceny materiálov, energií, daní, dopravné sadzby, mzdy a platy, ako aj zvláštne výrobné (vlastné) náklady. Ak by sme mali medzi časom uzavretia zmluvy a dodávok všeobecne zvyšovať naše ceny, bude sa ku dňu dodávky účtovaná nová platná cena. Dodatočné dodávky a výkony sú účtované osobitne.
- Zástupcovia nie sú oprávnení prijímať platbu v hotovosti. Platby je možné realizovať len priamo v pokladni firmy, alebo na nami stanovené bankové konto. V prípade uskutočnenia úhrady šekom platí platba až vtedy, ak je šek vyplatený.
- Faktúry sú splatné
 - a) pri obnosoch do 1.000,00 € vrátane 30 dní po dátume fakturácie netto;
 - b) pri obnosoch do 25.000,00 €
 - 1/3 pri obdržaní nášho potvrdenia objednávky;
 - 1/3 pri nahlásení pripravenosti zásielky na dopravu; bez tohto nahlásenia pri dodaní zásielky;
 - 1/3 po uplynutí 30 dní po dátume vystavenia faktúry;
 - c) pri obnosoch nad 25.000,00 € môžu byť dohodnuté odchýlné platobné podmienky;
 - d) Služby sú splatné ihneď po obnose netto.
- Na naše požiadanie má objednávateľ, najmä pri veľkých zákazkách, preukázať kapitálové prostriedky.
- Prijímanie zmienek a šekov sa uskutoční vždy len do polovice splnenia platby. Záväzné prijímanie z našej strany neexistuje. V prípade prijímania prechádzajú diskontné a osobitné náklady na ťarchu objednávateľa a sú okamžite splatné.
- Ak nám budú známe skutočnosti, ktorými by sa stala platobná schopnosť objednávateľa otáznou, alebo by sa čiastková platba nezaplatila dlhšie ako 1 týždeň, bude celá zvyšná pohľadávka splatná na úhradu, aj pokiaľ boli z našej strany prijaté zmenky.
- Ak sa objednávateľ s platbami oneskorí, sme oprávnení požadovať úroky z omeškania v zmysle platnej legislatívy SR. Ak vieme dokázať vyššie škody z odkladu splátok, tak sme oprávnení si ich uplatniť.
- Zadržanie splátok, alebo kompenzácia kvôli prípadným protipožiadavkám objednávateľa, a to aj tých z predchádzajúcich dodávok, je vylúčené bez ohľadu na to, či boli tieto protinároky nami uznané, alebo inak stanovené (objasnené).
- Pri neprevzatí tovaru objednávateľom, alebo neoprávnenom vyplatení zmluvy sa stáva 15% z kúpnej ceny splatnými ako paušál za škody. Uplatnenie vyšších škôd ostáva vyhradené.

IV. Dodacia lehota a lehota na splnenie zákazky

- Nami menované termíny a lehoty sú nezáväzné, pokiaľ nebolo výslovne písomne dohodnuté niečo iné. Záväzná dodacia lehota začína, akonáhle sú objasnené technické jednotlivosti vyhotovenia a bola objednávateľom zaplatená prvá dohodnutá splátka.
- Pre dodržanie dodacej lehoty je určujúci čas, kedy dodávaný predmet opustil dielňu, alebo kedy bola objednávateľovi oznámená pripravenosť zásielky (tovaru).
- Predĺženie dodacej lehoty a lehoty na splnenie zákazky z dôvodu vyššej moci a z dôvodu udalostí, ktoré nám dodávku podstatne sťažujú a robia nemožnou – sem patria aj dodatočne vstupujúce ťažkosti so zaobstaraním materiálu, porucha v závode, štrajk, výlučka (robotníkov z práce), nedostatok personálu, nedostatok dopravných prostriedkov, úradné nariadenia atď., aj keď nastali u dodávateľov predajcu, alebo ich subdodávateľov – nemusíme obhajovať aj pri záväzne dohodnutých lehotách a termínoch. Oprávňujú nás presunúť dodávku, resp. výkon o trvanie obmedzení vrátane primeranej doby na začatie výroby, alebo kvôli nenaplnenej časti zmluvy, alebo čiastočné odstúpenie od zmluvy.
- Ak trvá obmedzenie dlhšie ako 3 mesiace, je oprávnený objednávateľ podľa primeraného posunutia termínu, odstúpiť od zmluvy s ohľadom na ešte nenaplnenú časť zmluvy.
- Ak sa predlíži dodávka z dôvodov, ktorú spôsobil objednávateľ, sme oprávnení požadovať od objednávateľa vzniknuté náklady na skladovanie – minimálne 0,5 % fakturovaného obnosu resp. 50,00 € za každý začatý mesiac a po uplynutí objednávateľom oznámenej lehoty, minimálne 4 týždne, disponovať s dodávaným tovarom s iným ohľadom a zároveň dodať objednávateľovi s predĺženou lehotou. V tomto prípade platia podľa našej voľby platné ceny v čase dodávky.
- Náhradu škody môže požadovať objednávateľ len ak sme my, alebo naše nápomocné sily, úmyselne alebo hrubo nedbanlivo spôsobili škodu. Rozšírené ručenie je vylúčené.
- Ak objednávateľ zmluvu nenaplní, alebo tento odoprie svoje spolupôsobenie, sme oprávnení odmietnuť splnenie zmluvy. V tomto prípade je objednávateľ zaviazaný, nahradiť nám vzniknuté škody vrátane ušlého zisku, alebo osobitných nasledujúcich škôd.

V. Dodávka zásielky a prenos rizík

- Dodávka sa uskutoční na fakturáciu a riziko objednávateľa. Poistenie dopravy proti škodám všetkých druhov sa robí len na výslovne želanie objednávateľa na jeho meno a úhradu. Škody vzniknuté pri doprave, alebo straty pri doprave, musia byť riadne nahlásené objednávateľom neodkladne po príchode zásielky u poisťovateľa. Aj keby sa malo uskutočniť nahlásenie prostredníctvom nás, nepreberá sa žiadna záruka za jej včasnosť.
- Riziko prechádza na osoby vykonávajúce dopravu alebo zásielku, akonáhle dodávaný predmet – alebo jeho časti- opustia náš závod. Toto platí aj pre dodávky realizované našimi vlastnými dopravnými prostriedkami, alebo dodávky bez poplatkov za dopravu a balenie, aj v tých prípadoch, keď sme prevzali montáž, postavenie, alebo iné osobitné výkony.
- Ak sa oneskorí zásielka v dôsledku okolností, ktoré zapríčinil objednávateľ, alebo sa stane celkom nemožná, prechádza riziko dňom oznámenia pripravenosti zásielky na objednávateľa.

VI. Poskytnutie záruky

- Poskytnutie našej záruky sa týka len nedostatkov na dodanom predmete, ktoré vznikli chybou výroby alebo materiálu. Za škody v dôsledku chybných údajov objednávateľa pri vyhotovovaní zmluvy, v dôsledku chybného montáže, alebo uskladnenia objednávateľom, chybného napojenia na zásobovaciu sieť, alebo chybou obsluhy, ako aj prirodzeným opotrebením, poruchou a zlomením vykurovania a skla sa záruka nepreberá. Ak sa bez nášho odsúhlasenia nedodržia návody na obsluhu a údržbu, vymenia časti, alebo inak zasiahne do dodaného predmetu, zaniká poskytnutie záruky. Toto platí aj pre neodoborné zásahy nepovolanych.
- Naše záručné povinnosti si splníme podľa našej vôle pri výhrade osobitých nárokov na obsluhu objednávateľa tým, že poškodené časti bez poplatku opravíme, alebo nahradíme. Nedostatky je nutné písomne preukázať a predmetné (na záruku sa vzťahujúce) časti na požiadanie zaslať. Ak oprava, alebo vymenená časť po primeranom čase vykazuje chybu, môže požadovať objednávateľ podľa svojej voľby náhradu, alebo môže odstúpiť od zmluvy.
- Nároky na poskytnutie záruky proti nám prislúcha len bezprostredne objednávateľovi a nemožno ich odstúpiť. Dodatočné poistenia, že je dodaný predmet vhodný na účely objednávateľa, najmä nárok na náhradu škôd, ktoré nevznikli na dodanom predmete samí od seba, sú vylúčené. Táto výhrada ručenia neplatí pri úmysle, alebo hrubej nedbalosti.
- Lehota na poskytnutie záruky je 5 rokov na kolektory a zásobníky, na ostatné komponenty 2 roky a začína dátumom dodania.

VII. Zabudovanie a montáž

- Ak je na nás prenesená okrem dodávky aj montáž a zabudovanie, tieto sú realizované v rámci samostatnej zmluvy s našim závädom, nezávisle od dodávky.

VIII. Vyhradenie vlastníctva

- Až do splnenia všetkých požiadaviek (aj saldo), ktoré nám prislúchajú z každého právneho dôvodu proti objednávateľovi, teraz alebo v budúcnosti, si vyhradzuje vlastníctvo na dodaný tovar. Pri viacerých oddelených zmluvách objednávateľa sa vzťahuje táto úhrada na vlastníctvo všetkých dodaných predmetov až do doby, kedy budú splnené všetky nároky vyplývajúce zo zmlúv objednávateľa.
- Objednávateľ je oprávnený spracovávať a predávať tovar primerane obchodnému styku, pokiaľ nie je v odklade. Objednávateľ nesmie dodaný predmet (tovar) dať ani do zálohy, ani kvôli zaisteniu previesť do iného vlastníctva. Pri zálohovaní, ako aj pri zabavení, alebo iných poskytnutiach k dispozícii cez tretie ruky, je povinný nás neodkladne o tom upovedomiť. Z ďalšieho predaja, alebo z iných právnych dôvodov vznikajúce požiadavky, prenáša objednávateľ odtiaľ v plnom rozsahu na nás. Objednávateľ je neodvolateľne splnomocnený, preniesť na nás všetky odstupujúce požiadavky na našu faktúru vo vlastnom mene a dojednané obnosy odvieť do 24 hodín na nás. Na požiadanie musí objednávateľ zverejniť odstúpenie a nám odovzdať požadované informácie a podklady. My sa zaväzujeme, na požiadanie objednávateľa, uvoľniť predchádzajúce podmienky prislúchajúce našej bezpečnosti, ak ich realizovaná hodnota prekročí 20 % zaisťujúcich pohľadávok.
- Pri počínaní si objednávateľa v rozpore so zmluvou, vrátane oneskorenia platby, sme oprávnení ohlásiť odstúpenie preberateľovi objednávky a tovary stiahnuť na náklady objednávateľa, alebo požadovať odstúpenie z toho vyplývajúcich nárokov objednávateľa proti tretiemu.

IX. Neplatnosť časti a súdny spor




- Ak by jedno z menovaných ustanovení, alebo jedno ustanovenie v rámci osobitných dohodnutí bolo, alebo malo byť neúčinné, nebude sa to týkať účinnosti týchto všetkých ostatných ustanovení a dohôd.
- Pre naše zmluvy platí právo Slovenskej republiky. Ak je objednávateľ samostatným obchodníkom, budú prípadné spory v zmluvách a s tým súvisiace právne vzťahy dohodnuté pre obe strany podľa našej voľby výlučne na súde v Bratislave.

Kolektorové systémy

Plošný kolektor CS 155	2
Plošný kolektor CS 255	8
Príslušenstvo ku kolektorovým systémom	14
Zásobníky na teplú pitnú vodu	23
Akumulačné zásobníky	27
Kombinované zásobníky	33
Vrstvový akumulčný systém	37
Modul pre teplú pitnú vodu	38
Príslušenstvo	39

Plošný kolektor CS 155



Vysoko výkonný plošný kolektor na výšku CS 155

Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
   	Plošný kolektor CS 155 - vhodný na prípravu teplej pitnej vody, podporu vykurovania a ohrev bazénu - počet kolektorov v jednom poli až 7 ks - možnosť rôznych typov montáže - krátke montážne časy - celoplošný absorbér s vysoko selektívnym náterom - rám tvarovaný hliníkový dutý komorový profil, antracitový elox - 10 ročná záruka - certifikát Solar Kyemark Technické údaje: Celková plocha: 2,01 m ² Absorpčná plocha: 1,86 m ² Šírka: 1,025 m Výška: 1,964 m Hrúbka: 0,08 m Hmotnosť: 30 kg Objem teplotnosnej látky: 1,2 l Max. pracovný tlak: 10 bar 2 pripojenia: 18 mm CU kónické tesnenie Solárne bezpečnostné sklo, hrúbka 3,2 mm			
	Plošný kolektor CS 155 - farba rámu antracitová eloxovaná	105500	978,00	1 173,60

Nástrešné / stojanové montážne sady



Počet kolektorov	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12
Jednotlivá sada	1									
Dvojitá základná sada		1	1	1	1	1	1	2	2	2
Dvojité predĺženie				1	1	2	2	2	2	4
Predĺženie			1		1		1		2	

Príslušenstvo pre montáž kolektorov CS 155 na keramickú krytinu



Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Montážny set Vhodný pre nástrešnú montáž na zvislo za sebou a na ležato nad sebou. Pri použití nastaviteľných stojanov je možná montáž len zvislo za sebou. Montážny set obsahuje: montážne kofajničky, skrutky, podložky, spojky a matice, 18 mm pripájacie koleno, 18 mm pripájacie koleno s púzdom pre snímač teploty a 18 mm spájaciú sadu medzi kolektormi. Pri nástrešnej montáži kolektorov na keramickú krytinu je nutné doobjednať k montážnemu setu strešné háky 111103. Ich počet je závislý od typu použitého montážneho setu. Pri montáži kolektorov na keramickú krytinu s potrebou zvýšiť sklon kolektorov oproti sklonu strechy je nutné doobjednať k montážnemu setu strešné háky 111103 a nastaviteľné stojany 111299. Ich počet je závislý od typu použitého montážneho setu.			
	Montážny set pre 1 kolektor, základný	112940	172,00	206,40
	Montážny set pre 2 kolektory, základný	112941	311,00	373,20
	Montážny set pre 2 kolektory, rozšírenie	112942	260,00	312,00
	Montážny set pre 1 kolektor, rozšírenie	112943	134,00	160,80
	Strešné háky pre CS 155 určené pre uchytenie montážneho setu o strešnú krytinu. Set strešných hákov obsahuje: strešné háky - 2 ks, drevoskrutky, matice a podložky.		81,00	97,20
		Potrebný počet ks	Celkom EUR bez DPH	Celkom EUR s DPH
	Strešné háky pre montážny set pre 1 kolektor, základný	2	162,00	194,40
	Strešné háky pre montážny set pre 2 kolektory, základný	3	243,00	291,60
	Strešné háky pre montážny set pre 2 kolektory, rozšírenie	2	162,00	194,40
	Strešné háky pre montážny set pre 1 kolektor, rozšírenie	1	81,00	97,20
	Nastaviteľné stojany pre CS 155 určené pre uchytenie montážneho setu o strešné háky. Set nastaviteľných stojanov obsahuje: nastaviteľný trojuholník (20°, 30° a 45°) - 1 ks, skrutky, matice a podložky.		145,00	174,00
		Potrebný počet ks	Celkom EUR bez DPH	Celkom EUR s DPH
	Nastaviteľné stojany pre montážny set pre 1 kolektor, základný	2	290,00	348,00
	Nastaviteľné stojany pre montážny set pre 2 kolektory, základný	3	435,00	522,00
	Nastaviteľné stojany pre montážny set pre 2 kolektory, rozšírenie	2	290,00	348,00
	Nastaviteľné stojany pre montážny set pre 1 kolektor, rozšírenie	1	145,00	174,00

Plošný kolektor CS 155

Príslušenstvo pre montáž kolektorov CS 155 s dlhými skrutkami



Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH	
	Montážny set Vhodný pre nástrešnú montáž na zvislo za sebou a na ležato nad sebou. Pri použití nastaviteľných stojanov je možná montáž len zvislo za sebou. Montážny set obsahuje: montážne kofajničky, skrutky, podložky, spojky a matice, 18 mm pripájacie koleno, 18 mm pripájacie koleno s púzdrom pre snímač teploty a 18 mm spájaciú sadu medzi kolektormi. Pri nástrešnej montáži kolektorov s dlhými skrutkami je nutné doobjednať k montážnemu setu dlhé skrutky 111694. Ich počet je závislý od typu použitého montážneho setu. Pri montáži kolektorov s dlhými skrutkami s potrebou zvýšiť sklon kolektorov oproti sklonu strechy je nutné doobjednať k montážnemu setu dlhé skrutky 111694 a nastaviteľné stojany 111299. Ich počet je závislý od typu použitého montážneho setu.				
	Montážny set pre 1 kolektor, základný		112940	172,00	206,40
	Montážny set pre 2 kolektory, základný		112941	311,00	373,20
	Montážny set pre 2 kolektory, rozšírenie		112942	260,00	312,00
	Montážny set pre 1 kolektor, rozšírenie		112943	134,00	160,80
	Dlhé skrutky pre CS 155 určené pre uchytenie montážneho setu o strešnú krytinu. Set dlhých skrutiek obsahuje: dlhé skrutky M 12 x 250 mm - 2 ks, tesnenia, matice a podložky.		111694	81,00	97,20
		Potrebný počet ks		Celkom EUR bez DPH	Celkom EUR s DPH
	Dlhé skrutky pre montážny set pre 1 kolektor, základný	2		162,00	194,40
	Dlhé skrutky pre montážny set pre 2 kolektory, základný	3		243,00	291,60
	Dlhé skrutky pre montážny set pre 2 kolektory, rozšírenie	2		162,00	194,40
	Dlhé skrutky pre montážny set pre 1 kolektor, rozšírenie	1		81,00	97,20
	Nastaviteľné stojany pre CS 155 určené pre uchytenie montážneho setu o dlhé skrutky. Set nastaviteľných stojanov obsahuje: nastaviteľný trojuholník (20°, 30° a 45°) - 1 ks, skrutky, matice a podložky.		111299	145,00	174,00
		Potrebný počet ks		Celkom EUR bez DPH	Celkom EUR s DPH
	Nastaviteľné stojany pre montážny set pre 1 kolektor, základný	2		290,00	348,00
	Nastaviteľné stojany pre montážny set pre 2 kolektory, základný	3		435,00	522,00
	Nastaviteľné stojany pre montážny set pre 2 kolektory, rozšírenie	2		290,00	348,00
	Nastaviteľné stojany pre montážny set pre 1 kolektor, rozšírenie	1		145,00	174,00

Príslušenstvo pre montáž kolektorov CS 155 s oceľovými svorkami



Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH	
	Montážny set Vhodný pre nástrešnú montáž na zvislo za sebou a na ležato nad sebou. Pri použití nastaviteľných stojanov je možná montáž len zvislo za sebou. Montážny set obsahuje: montážne koľajničky, skrutky, podložky, spojky a matice, 18 mm pripájacie koleno, 18 mm pripájacie koleno s púzdom pre snímač teploty a 18 mm spájaciú sadu medzi kolektormi. Pri nástrešnej montáži kolektorov s oceľovými svorkami je nutné doobjednať k montážnemu setu oceľové svorky 111493. Ich počet je závislý od typu použitého montážneho setu. Pri montáži kolektorov s oceľovými svorkami s potrebou zvýšiť sklon kolektorov oproti sklonu strechy je nutné doobjednať k montážnemu setu oceľové svorky 111493 a nastaviteľné stojany 111299. Ich počet je závislý od typu použitého montážneho setu.				
	Montážny set pre 1 kolektor, základný		112940	172,00	206,40
	Montážny set pre 2 kolektory, základný		112941	311,00	373,20
	Montážny set pre 2 kolektory, rozšírenie		112942	260,00	312,00
	Montážny set pre 1 kolektor, rozšírenie		112943	134,00	160,80
	Oceľové svorky pre CS 155 určené pre uchytenie montážneho setu o strešnú krytinu. Set oceľových svoriek obsahuje: oceľové svorky - 2 ks, skrutky, matice a podložky.		111493	81,00	97,20
		Potrebný počet ks		Celkom EUR bez DPH	Celkom EUR s DPH
	Oceľové svorky pre montážny set pre 1 kolektor, základný	2		162,00	194,40
	Oceľové svorky pre montážny set pre 2 kolektory, základný	3		243,00	291,60
	Oceľové svorky pre montážny set pre 2 kolektory, rozšírenie	2		162,00	194,40
	Oceľové svorky pre montážny set pre 1 kolektor, rozšírenie	1		81,00	97,20
	Nastaviteľné stojany pre CS 155 určené pre uchytenie montážneho setu o oceľové skrutky. Set nastaviteľných stojanov obsahuje: nastaviteľný trojuholník (20°, 30° a 45°) - 1 ks, skrutky, matice a podložky.		111299	145,00	174,00
		Potrebný počet ks		Celkom EUR bez DPH	Celkom EUR s DPH
	Nastaviteľné stojany pre montážny set pre 1 kolektor, základný	2		290,00	348,00
	Nastaviteľné stojany pre montážny set pre 2 kolektory, základný	3		435,00	522,00
	Nastaviteľné stojany pre montážny set pre 2 kolektory, rozšírenie	2		290,00	348,00
	Nastaviteľné stojany pre montážny set pre 1 kolektor, rozšírenie	1		145,00	174,00

Plošný kolektor CS 155

Príslušenstvo pre montáž kolektorov CS 155 s betónovými pätkami


Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH	
	Montážny set Vhodný pre nástrešnú montáž na zvislo za sebou a na ležato nad sebou. Pri použití nastaviteľných stojanov je možná montáž len zvislo za sebou. Montážny set obsahuje: montážne koľajničky, skrutky, podložky, spojky a matice, 18 mm pripájacie koleno, 18 mm pripájacie koleno s púzdom pre snímač teploty a 18 mm spájaciú sadu medzi kolektormi. Pri nástrešnej montáži kolektorov s betónovými pätkami je nutné doobjednať k montážnemu setu betónové pätky 111396 a nastaviteľné stojany 111299. Ich počet je závislý od typu použitého montážneho setu.				
	Montážny set pre 1 kolektor, základný		112940	172,00	206,40
	Montážny set pre 2 kolektory, základný		112941	311,00	373,20
	Montážny set pre 2 kolektory, rozšírenie		112942	260,00	312,00
	Montážny set pre 1 kolektor, rozšírenie		112943	134,00	160,80
	Betónové pätky pre CS 155 určené pre uloženie montážneho setu na strešnú krytinu. Set betónových pätiiek obsahuje: betónovú pätku - 1 ks (40 kg), ochrannú stavebnú podložku a skrutky. Nie sú vhodné pre ploché strechy s PVC fóliou.		111396	114,00	136,80
		Potrebný počet ks		Celkom EUR bez DPH	Celkom EUR s DPH
	Betónové pätky pre montážny set pre 1 kolektor, základný	4		456,00	547,20
	Betónové pätky pre montážny set pre 2 kolektory, základný	8		912,00	1 094,40
	Betónové pätky pre montážny set pre 2 kolektory, rozšírenie	8		912,00	1 094,40
	Betónové pätky pre montážny set pre 1 kolektor, rozšírenie	4		456,00	547,20
	Nastaviteľné stojany pre CS 155 určené pre uchytenie montážneho setu o betónové pätky. Set nastaviteľných stojanov obsahuje: nastaviteľný trojuholník (20°, 30° a 45°) - 1 ks, skrutky, matice a podložky.		111299	145,00	174,00
		Potrebný počet ks		Celkom EUR bez DPH	Celkom EUR s DPH
	Nastaviteľné stojany pre montážny set pre 1 kolektor, základný	2		290,00	348,00
	Nastaviteľné stojany pre montážny set pre 2 kolektory, základný	4		580,00	696,00
	Nastaviteľné stojany pre montážny set pre 2 kolektory, rozšírenie	4		580,00	696,00
	Nastaviteľné stojany pre montážny set pre 1 kolektor, rozšírenie	2		290,00	348,00

Príslušenstvo pre montáž kolektorov CS 155 na fasádu

Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH	
	Montážny set Vhodný pre nástrešnú montáž na zvislo za sebou a na ležato nad sebou. Pri použití nastaviteľných stojanov je možná montáž len zvislo za sebou. Montážny set obsahuje: montážne koľajničky, skrutky, podložky, spojky a matice, 18 mm pripájacie koleno, 18 mm pripájacie koleno s púzdom pre snímač teploty a 18 mm spájaciu sadu medzi kolektormi. Pri montáži kolektorov na fasádu je nutné doobjednať k montážnemu setu nastaviteľné stojany 111193. Ich počet je závislý od typu použitého montážneho setu.				
	Montážny set pre 1 kolektor, základný		112940	172,00	206,40
	Montážny set pre 2 kolektory, základný		112941	311,00	373,20
	Montážny set pre 2 kolektory, rozšírenie		112942	260,00	312,00
	Montážny set pre 1 kolektor, rozšírenie		112943	134,00	160,80
	Nastaviteľné stojany pre CS 155 určené pre uchytenie montážneho setu na fasádu. Set nastaviteľných stojanov obsahuje: nastaviteľný trojuholník (45° a 60°) - 1 ks, skrutky, matice a podložky.		111193	160,00	192,00
		Potrebný počet ks		Celkom EUR bez DPH	Celkom EUR s DPH
	Nastaviteľné stojany pre montážny set pre 1 kolektor, základný	2		320,00	384,00
	Nastaviteľné stojany pre montážny set pre 2 kolektory, základný	3		480,00	576,00
	Nastaviteľné stojany pre montážny set pre 2 kolektory, rozšírenie	2		320,00	384,00
	Nastaviteľné stojany pre montážny set pre 1 kolektor, rozšírenie	1		160,00	192,00

Plošný kolektor CS 255



Vysoko výkonný plošný kolektor CS 255

Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Plošný kolektor CS 255 - vhodný na prípravu teplej pitnej vody, podporu vykurovania a ohrev bazénu - počet kolektorov v jednom poli až 10 ks - možnosť rôznych typov montáže - krátke montážne časy celoplošný absorbér s vysoko selektívnym náterom rám tvarovaný hliníkový dutý komorový profil, antracitový elox - 10 ročná záruka - certifikát Solar Kyemark Technické údaje: Celková plocha: 2,01 m ² Absorpčná plocha: 1,86 m ² Šírka: 1,025 m Výška: 1,964 m Hrúbka: 0,08 m Hmotnosť: 30 kg Objem teplosnej látky: 1,3 l Max. pracovný tlak: 10 bar 2 pripojenia: 18 mm CU kónické tesnenie Solárne bezpečnostné sklo, hrúbka 3,2 mm			
	Plošný kolektor CS 255 - farba rámu antracitová eloxovaná	125500	1 065,00	1 278,00

Nástrešné / stojanové montážne sady



Počet kolektorov	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12
Jednotlivá sada základná	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2
Jednoduché predĺženie		1	2	3	4	5	6	7	9	10

Príslušenstvo pre montáž kolektorov CS 255 na keramickú krytinu



Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Montážny set Vhodný pre nástrešnú montáž na ležato za sebou a na zvislo nad sebou. Pri použití nastaviteľných stojanov je možná montáž len na ležato za sebou. Montážny set obsahuje: montážne koľajničky, skrutky, podložky, spojky a matice, 18 mm pripájacie koleno, 18 mm pripájacie koleno s púzdom pre snímač teploty a 18 mm spájaciú sadu medzi kolektormi. Pri nástrešnej montáži kolektorov na keramickú krytinu je nutné doobjednať k montážnemu setu strešné háky 111103. Ich počet je závislý od typu použitého montážneho setu. Pri montáži kolektorov na keramickú krytinu s potrebou zvýšiť sklon kolektorov oproti sklonu strechy je nutné doobjednať k montážnemu setu strešné háky 111103 a nastaviteľné stojany 112300. Ich počet je závislý od typu použitého montážneho setu.			
	Montážny set pre 1 kolektor, základný	131940	292,00	350,40
	Montážny set pre 1 kolektor, rozšírenie	131941	233,00	279,60
	Strešné háky pre CS 255 určené pre uchytenie montážneho setu o strešnú krytinu. Set strešných hákov obsahuje: strešné háky - 2 ks, drevoskrutky, matice a podložky.	111103	81,00	97,20
		Potrebný počet ks	Celkom EUR bez DPH	Celkom EUR s DPH
	Strešné háky pre montážny set pre 1 kolektor, základný	2	162,00	194,40
	Strešné háky pre montážny set pre 1 kolektor, rozšírenie	2	162,00	194,40
	Nastaviteľné stojany pre CS 255 určené pre uchytenie montážneho setu o strešné háky. Set nastaviteľných stojanov obsahuje: nastaviteľný trojuholník (20°, 30° a 45°) - 1 ks, skrutky, matice a podložky.	112300	116,00	139,20
		Potrebný počet ks	Celkom EUR bez DPH	Celkom EUR s DPH
	Nastaviteľné stojany pre montážny set pre 1 kolektor, základný	2	232,00	278,40
	Nastaviteľné stojany pre montážny set pre 1 kolektor, rozšírenie	2	232,00	278,40

Plošný kolektor CS 255

Príslušenstvo pre montáž kolektorov CS 255 s dlhými skrutkami



Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Montážny set Vhodný pre nástrešnú montáž na ležato za sebou a na zvislo nad sebou. Pri použití nastaviteľných stojanov je možná montáž len na ležato za sebou. Montážny set obsahuje: montážne koľajničky, skrutky, podložky, spojky a matice, 18 mm pripájacie koleno, 18 mm pripájacie koleno s púzdom pre snímač teploty a 18 mm spájaciu sadu medzi kolektormi. Pri nástrešnej montáži kolektorov na keramickú krytinu je nutné doobjednať k montážnemu setu dlhé skrutky 111694. Ich počet je závislý od typu použitého montážneho setu. Pri montáži kolektorov na keramickú krytinu s potrebou zvýšiť sklon kolektorov oproti sklonu strechy je nutné doobjednať k montážnemu setu dlhé skrutky 111694 a nastaviteľné stojany 112300. Ich počet je závislý od typu použitého montážneho setu.			
	Montážny set pre 1 kolektor, základný	131940	292,00	350,40
	Montážny set pre 1 kolektor, rozšírenie	131941	233,00	279,60
	Dlhé skrutky pre CS 255 určené pre uchytenie montážneho setu o strešnú krytinu. Set dlhých skrutiek obsahuje: dlhé skrutky M 12 x 250 mm - 2 ks, tesnenia, matice a podložky.	111694	81,00	97,20
		Potrebný počet ks	Celkom EUR bez DPH	Celkom EUR s DPH
	Dlhé skrutky pre montážny set pre 1 kolektor, základný	2	162,00	194,40
	Dlhé skrutky pre montážny set pre 1 kolektor, rozšírenie	2	162,00	194,40
	Nastaviteľné stojany pre CS 255 určené pre uchytenie montážneho setu o dlhé skrutky. Set nastaviteľných stojanov obsahuje: nastaviteľný trojuholník (20°, 30° a 45°) - 1 ks, skrutky, matice a podložky.	112300	116,00	139,20
		Potrebný počet ks	Celkom EUR bez DPH	Celkom EUR s DPH
	Nastaviteľné stojany pre montážny set pre 1 kolektor, základný	2	232,00	278,40
	Nastaviteľné stojany pre montážny set pre 1 kolektor, rozšírenie	2	232,00	278,40

Príslušenstvo pre montáž kolektorov CS 255 s oceľovými svorkami



Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Montážny set Vhodný pre nástrešnú montáž na ležato za sebou a na zvislo nad sebou. Pri použití nastaviteľných stojanov je možná montáž len na ležato za sebou. Montážny set obsahuje: montážne koľajničky, skrutky, podložky, spojky a matice, 18 mm pripájacie koleno, 18 mm pripájacie koleno s púzdom pre snímač teploty a 18 mm spájaciú sadu medzi kolektormi. Pri nástrešnej montáži kolektorov s oceľovými svorkami je nutné doobjednať k montážnemu setu oceľové svorky 111492. Ich počet je závislý od typu použitého montážneho setu. Pri montáži kolektorov s oceľovými svorkami s potrebou zvýšiť sklon kolektorov oproti sklonu strechy je nutné doobjednať k montážnemu setu oceľové svorky 111493 a nastaviteľné stojany 112300. Ich počet je závislý od typu použitého montážneho setu.			
	Montážny set pre 1 kolektor, základný	131940	292,00	350,40
	Montážny set pre 1 kolektor, rozšírenie	131941	233,00	279,60
	Oceľové svorky pre CS 255 určené pre uchytenie montážneho setu o strešnú krytinu. Set oceľových svoriek obsahuje: oceľové svorky - 2 ks, skrutky, matice a podložky.	111493	81,00	97,20
		Potrebný počet ks	Celkom EUR bez DPH	Celkom EUR s DPH
	Oceľové svorky pre montážny set pre 1 kolektor, základný	2	162,00	194,40
	Oceľové svorky pre montážny set pre 1 kolektor, rozšírenie	2	162,00	194,40
	Nastaviteľné stojany pre CS 255 určené pre uchytenie montážneho setu o oceľové svorky. Set nastaviteľných stojanov obsahuje: nastaviteľný trojuholník (20°, 30° a 45°) - 1 ks, skrutky, matice a podložky.	112300	116,00	139,20
		Potrebný počet ks	Celkom EUR bez DPH	Celkom EUR s DPH
	Nastaviteľné stojany pre montážny set pre 1 kolektor, základný	2	232,00	278,40
	Nastaviteľné stojany pre montážny set pre 1 kolektor, rozšírenie	2	232,00	278,40

Plošný kolektor CS 255

Príslušenstvo pre montáž kolektorov CS 255 s betónovými pätkami



Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Montážny set Vhodný pre nástrešnú montáž na ležato za sebou a na zvislo nad sebou. Pri použití nastaviteľných stojanov je možná montáž len na ležato za sebou. Montážny set obsahuje: montážne koľajničky, skrutky, podložky, spojky a matice, 18 mm pripájacie koleno, 18 mm pripájacie koleno s púzdom pre snímač teploty a 18 mm spájaciú sadu medzi kolektormi. Pri nástrešnej montáži kolektorov s betónovými pätkami je nutné doobjednať k montážnemu setu betónové pätky 111396 a nastaviteľné stojany 112300. Ich počet je závislý od typu použitého montážneho setu.			
	Montážny set pre 1 kolektor, základný	131940	292,00	350,40
	Montážny set pre 1 kolektor, rozšírenie	131941	233,00	279,60
	Betónové pätky pre CS 255 určené pre uloženie montážneho setu na strešnú krytinu. Set betónových pätiok obsahuje: betónovú pätku - 1 ks (40 kg), ochrannú stavebnú podložku a skrutky. Nie sú vhodné pre ploché strechy s PVC fóliou.	111396	114,00	136,80
		Potrebný počet ks		
	Betónové pätky pre montážny set pre 1 kolektor, základný	4	456,00	547,20
	Betónové pätky pre montážny set pre 1 kolektor, rozšírenie	4	456,00	547,20
	Nastaviteľné stojany pre CS 255 určené pre uchytenie montážneho setu o betónové pätky. Set nastaviteľných stojanov obsahuje: nastaviteľný trojuholník (20°, 30° a 45°) - 1 ks, skrutky, matice a podložky.	112300	116,00	139,20
		Potrebný počet ks		
	Nastaviteľné stojany pre montážny set pre 1 kolektor, základný	2	232,00	278,40
	Nastaviteľné stojany pre montážny set pre 1 kolektor, rozšírenie	2	232,00	278,40

Príslušenstvo pre montáž kolektorov CS 255 na fasádu




Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH	
	Montážny set Vhodný pre nástrešnú montáž na ležato za sebou a na zvislo nad sebou. Pri použití nastaviteľných stojanov je možná montáž len na ležato za sebou. Montážny set obsahuje: montážne koľajničky, skrutky, podložky, spojky a matice, 18 mm pripájacie koleno, 18 mm pripájacie koleno s púzdom pre snímač teploty a 18 mm spájaciú sadu medzi kolektormi. Pri montáži kolektorov na fasádu je nutné doobjednať k montážnemu setu nastaviteľné stojany 111201. Ich počet je závislý od typu použitého montážneho setu.				
	Montážny set pre 1 kolektor, základný		131940	292,00	350,40
	Montážny set pre 1 kolektor, rozšírenie		131941	233,00	279,60
	Nastaviteľné stojany pre CS 255 určené pre uchytenie montážneho setu na fasádu. Set nastaviteľných stojanov obsahuje: nastaviteľný trojuholník (45° a 60°) - 1 ks, skrutky, matice a podložky.		111201	160,00	192,00
		Potrebný počet ks		Celkom EUR bez DPH	Celkom EUR s DPH
	Nastaviteľné stojany pre montážny set pre 1 kolektor, základný	2		320,00	384,00
	Nastaviteľné stojany pre montážny set pre 1 kolektor, rozšírenie	2		320,00	384,00

Príslušenstvo ku kolektorovým systémom


Príslušenstvo pre CS 155 a CS 255

Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Pripájacia sada pre CS 155 a CS 255 Sada obsahuje: 18 mm pripájacie koleno 1 ks 18 mm pripájacie s púzdom pre snímač teploty 1 ks .	191019	68,00	81,60
	Spájacia sada 18 mm pre nástrešnú montáž pre CS 155 a CS 255, kužeľové tesnenie, krátka.	191027	54,00	64,80
	Sada prechodiek 18 mm kužeľové tesnenie s odvzdušnením (2ks), len pre CS 255.	131915	43,00	51,60
	Skrutkový spoj 18 x 18 mm, priamy, s opornou objímkou, pre prepojenie pripájacej sady a potrubia.	191040	74,00	88,80
	Sada spájacích koľajničiek obsahuje spojky pre montážne koľajničky 2 ks, montážny hák pre kolektory 2 ks, spodný držiak, skrutky a matice.	191151	28,00	33,60
	Sada náradia pre rýchlu a jednoduchú montáž kolektorov obsahuje 2 ks úchytiak pre plochý kolektor CS, 1 šesťuholníkový skrutkovač, 1 nadstavec torx do akumulátorového skrutkovača.	193080	76,00	91,20
	Montážna sada náhradných dielov obsahuje skrutky, matice a podložky zabalené vo vrecku.	193099	121,00	145,20


Príslušenstvo pre CS 155 a CS 255

Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Strešné háky štandardné pre CS 155 a CS 255 sada obsahuje 2 ks strešných hákov pre keramiku, skrutky, matice a podložky.	111103	81,00	97,20
	Strešné háky pre zvýšenú snehovú záťaž pre CS 155 a CS 255, sada obsahuje 2 ks strešných hákov pre keramiku pre zvýšenú snehovú záťaž, skrutky, matice a podložky.	111107	81,00	97,20
	Oceľové skrutky štandardné dĺžky 250 mm, sada obsahuje oceľové dlhé skrutky, matice a podložky.	111694	81,00	97,20
	Oceľové skrutky predĺžené dĺžky 350 mm, sada obsahuje oceľové dlhé skrutky, matice a podložky.	111695	81,00	97,20
	Oceľové svorky sada obsahuje oceľové svorky, skrutky, matice a podložky.	111493	81,00	97,20
	Betónová päťka s ochrannou stavebnou podložkou a skrutkami, váha 40 kg, šírka x hĺbka x výška - 290 x 450 x 150 mm. Nie je vhodná pre ploché strechy s PVC Fóliou. Zo stredu pätky vyčnieva závitová tyč Ø 14 mm.	111396	114,00	136,80
	Voľne stojaci stojan určený pre zvislú montáž, pre CS 155, Set obsahuje nastaviteľný trojuholník (20°, 30° a 45°) - 1 ks, skrutky, matice a podložky.	111299	145,00	174,00
	Voľne stojaci stojan určený pre montáž na ležato, pre CS 255, Set obsahuje nastaviteľný trojuholník (20°, 30° a 45°) - 1 ks, skrutky, matice a podložky.	112300	116,00	139,20

Nástenná solárna stanica bez regulácie


Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Čerpadlová skupina Pumpfix DN20 pre solárne systémy Použitie: pre solárne systémy na prepojenie termických solárnych kolektorov a zásobníkov Max. prevádzkový tlak: 6 barov Max. prevádzková teplota: +120°C Vyhotovenie: kompaktná predmontovaná jednotka osadená do tvarovaného tepelnoizolačného obalu z EPP. Obsahuje 2 x guľový kohút s teplomerom, poistnú skupinu (poistný ventil 6 bar, vypúšťací a napúšťací guľový kohút a vývod na pripojenie expanznej nádoby), odvzdušňovací ventil, prietokomer s rozsahom 1-13 l/min., spätný ventil, solárne obehové čerpadlo Wilo Yonos Para ST 15/7,0 PWM2, dištančný kus.	1731235	558,75	670,50

Solárny deliaci systém

	Solárny deliaci systém kompletne predmontovaná a zaizolovaná jednotka určená pre nástennú montáž, pre akumuláciu solárnej energie do akumulačných, kombinovaných a vrstvových akumulačných zásobníkov. Obsahuje: špeciálny nerezový výmenník tepla pre solárny systém, obehové čerpadlá na primárnej a sekundárnej strane výmenníka, poistný ventil na primárnej strane (10 bar) a sekundárnej strane (6 bar), plniace a preplachovacie armatúry, guľové kohúty s gravitačnými brzdami, prietokomery. Pripojenie solárneho okruhu hore, pripojenie na vykurovací systém dole.			
	Solárny deliaci systém typ M - obehové čerpadlo na solárnej strane Grundfos UPM3 15-75* - obehové čerpadlo na vykurovacej strane Grundfos UPM3 15-75* - nastaviteľný prietok 0,5 - 15 l/min - max. objemový prietok 8 l/min - max. počet kolektorov 12 ks - pripojenia - solárny/vykurovací okruh - 3/4" vnútorný závit - rozmery - šírka x výška x hrúbka = 397 x 683 x 249 mm	198245	3 032,00	3 638,40
	Solárny deliaci systém typ L - obehové čerpadlo na solárnej strane Grundfos UPM3 15-145* - obehové čerpadlo na vykurovacej strane Grundfos UPM3 15-75* - nastaviteľný prietok 3 - 22 l/min - max. objemový prietok 18 l/min - max. počet kolektorov 30 ks - pripojenia - solárny/vykurovací okruh - 3/4" vnútorný závit - rozmery - šírka x výška x hrúbka = 646 x 795 x 298 mm	198247	3 502,00	4 202,40
	Solárny deliaci systém typ XL - obehové čerpadlo na solárnej strane Grundfos PML 25-145* - obehové čerpadlo na vykurovacej strane Grundfos UPM 2 25-75* - nastaviteľný prietok 5 - 40 l/min - max. objemový prietok 30 l/min - max. počet kolektorov 50 ks - pripojenia - solárny/vykurovací okruh - 1" vnútorný závit - rozmery - šírka x výška x hrúbka = 646 x 795 x 298 mm	198249	4 606,00	5 527,20

* Obehové čerpadlo pracuje s riadiacim signálom PWM, k solárnemu deliacemu systému je potrebný solárny regulátor s PWM výstupom, XT. napr. CS 2.5 / CS 3.3 / SLR-XT.

Solárna tlaková expanzná nádoba s membránou

Vyhotovienie		Pripoj.	Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Solárna tlaková expanzná nádoba s membránou vhodná pre použitie do solárnych zariadení podľa DIN 4807 prevádzkový tlak: 10 bar Pretlak: 2,5 bar do 50 litrov montáž na stenu od 80 litrov postavená na podlahu				
	MAG 18 vhodné do 4 m ² solárnych kolektorov	3/4"	196018	137,00	164,40
	MAG 25 vhodné do 10 m ² solárnych kolektorov	3/4"	196025	145,00	174,00
	MAG 35 vhodné do 14 m ² solárnych kolektorov	3/4"	196035	229,00	274,80
	MAG 50 vhodné do 22 m ² solárnych kolektorov	3/4"	196050	264,00	316,80
	MAG 80	1"	196080	598,00	717,60
	MAG 100	1"	196100	768,00	921,60
	Pripájacia sada MAG pozostáva z držiaka na stenu, pružného vlnovca a ventilu pre expanznú nádobu - vhodné pre MAG 18 a 25		196028	102,00	122,40
	Ventil 3/4" pre expanznú nádobu pre MAG 35, 50		196029	43,00	51,60
	Ventil 1" pre expanznú nádobu pre MAG 80, 100		196030	67,00	80,40

Solárna tlaková expanzná nádoba s membránou

	Solárna tlaková expanzná nádoba s membránou vhodná pre použitie do solárnych zariadení prevádzkový tlak: 10 bar pretlak: 3 bar max. teplota na membránu: 110°C			
	Flexcon Solar 50/3	16065	170,00	204,00
	Flexcon Solar 80/3	16066	266,00	319,20
	Flexcon Solar 110/3	16067	718,00	861,60
	Flexcon Solar 140/3	16068	792,00	950,40
	Flexcon Solar 200/3	16069	851,00	1 021,20
	Flexcon Solar 300/3	16070	979,00	1 174,80
	Flexcon Solar 425/3	16071	1 277,00	1 532,40
	Flexcon Solar 600/3	16072	1 560,00	1 872,00

Solárne regulátory

Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Solárny regulátor CS 1.3 s 2-mi snímačmi Vhodný pre 3-stupňové a elektronicky regulovateľné obehové čerpadlá. Regulátor teplotného rozdielu v digitálnom vyhotovení. Jednoduchá a presná obsluha prostredníctvom ovládacích tlačidiel. Oblasť použitia: jednookruhové solárne systémy.	192017	396,00	475,20
	Solárny regulátor CS 2.5 s 5-timi snímačmi Vhodný pre 3-stupňové a elektronicky regulovateľné obehové čerpadlá. Systémový regulátor predprogramovaný pre rôzne základné zapojenia solárneho systému. Osvetlený displej s 26 uloženými schémami zapojenia v obrázkovom zobrazení.	192132	557,00	668,40
	Systémový solárny regulátor CS 3.3 so 6-timi snímačmi vrátane naprogramovania Univerzálny solárny regulátor pre všetky oblasti použitia pre solárne a vykurovacie systémy; voľne programovateľné vrátane 6 snímačov Upozornenie: Regulátor je z výroby naprogramovaný podľa požiadaviek zákazníka. Pri objednávke je nutné poznať hydraulickú schému zapojenia systému.	192233	1 126,00	1 351,20
	Solárny regulátor CS-L Jednoduchý regulátor teplotného rozdielu, vrátane 2 snímačov, bez displeja.	192008	270,00	324,00
	Sada pre zvýšenie teploty spiatočky RLA Pozostáva z: - Regulácie teplotného rozdielu typ CS-L - Príslušnej dvojice snímačov - 1" HERZ Calis TS-RD + termomotor	192008 1776140 1770824	270,00 51,97 37,54	324,00 62,36 45,05
	Pozostáva z: - Regulácie teplotného rozdielu typ CS-L - Príslušnej dvojice snímačov - 1 1/4" HERZ Calis TS-RD + termomotor	192008 1776141 1770824	270,00 53,48 37,54	324,00 64,18 45,05

Solárny regulátor

Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Vrstvový dobijací regulátor SLR-XT Naprogramovaný regulátor pre použitie v solárnych systémoch, na riadenie zdrojov tepla a vykurovacích okruhov, vrátane ohrevu zdroja teplej pitnej vody.	192142	2 183,00	2 619,60
	- solárne riadený energetický manažment - automatické odvádzanie prebytočného množstva energie do vykurovacích okruhov - 4 solárne dobijacie zóny s logikou prednosti alebo paralelným dobíjaním - možnosť regulácie do 2 vykurovacích okruhov - dobijacie čerpadlo zásobníka teplej pitnej vody riadené počtom otáčok - obehové čerpadlo riadené časom a teplotou - pre vykurovanie olejom, plynom, peletami, drevom, vykurovanie s prípravou teplej vody, vykurovanie termálnou vodou a kogeneračné jednotky - ovládanie kotla prostredníctvom bezpotenciálového relé alebo radiacím signálom 0-10 V (len pri schéme 4 a 8) - sada snímačov - 1x vonkajší snímač a 14x univerzálny kolektorový/zásobníkový snímač - vrátane 1x diaľkové ovládanie			

Príslušenstvo k SLR

	Modul vykurovacieho okruhu SLR-XT pre ďalší vykurovací okruh riadený poveternostnými podmienkami vrátane diaľkového ovládania FV-SLR	192146	535,00	642,00
	Modul vykurovacieho okruhu SLR-XT pre ohrev bazénovej technológie vrátane diaľkového ovládania FV-SLR	192147	676,00	811,20
	Diaľkové nastavenie FV-SLR-XT pre druhý vykurovací okruh riadený poveternostnými podmienkami	192050	94,00	112,80
	Diaľkové nastavenie FV-SLR-XT pre bazénovú technológiu	192052	129,00	154,80

Príslušenstvo k solárnym regulátorom

	Náhradné poistky vrečko s 10 poistkami			
	poistky T4A (pre CS 1.2/CS 2.2/CS 3.2/Modul vykurovacieho okruhu)	192092	27,00	32,40
	poistky 1,25A (pre CS 3.2 - istenie relé)	192093	27,00	32,40
	poistky T6, 3A (pre SLR)	192094	27,00	32,40
	sklenené poistky T4A (pre CS-L/CS 2.5)	192098	27,00	32,40
	sklenené poistky T6,3 A (pre SLR-XT)	192095	27,00	32,40
	sklenené poistky T2,0 A (pre CS 1.3)	192097	27,00	32,40

Príslušenstvo

Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Kolektorový / zásobníkový snímač FKP teplotný rozsah – 50 °C/+ 180 °C			
	1,5 m, priemer 6 mm	192082	58,00	69,60
	2,5 m, priemer 6 mm	192084	74,00	88,80
	Kovová ochranná hadica 11 x 14; 1,0 m ochrana proti prehryznutiu drobnými živočíchmi	191035	27,00	32,40
	Ochrana proti prepätiu pre teplotný snímač na ochranu proti indukovaným cudzím prepätiam	192070	58,00	69,60
	Regulačný ventil pre solárne systémy HERZ-STRÖMAX-4216 so spájkovou prípojkou. Max. prevádzková teplota do 200 °C			
	STRÖMAX-4216, DN 15, kvs=3,4, spájková prípojka je 15 mm.	1421611	29,25	35,10
	STRÖMAX-4216, DN 20, kvs=3,4, spájková prípojka je 22 mm.	1421612	30,78	36,94
	3-cestný prepínací ventil s termopohonom Pre rozdelenie objemových tokov pri bivalentných zdrojoch tepla alebo pri zásobníkoch tepla; nastavenie prostredníctvom termopohonu, priamy prechod média cez ventil je v zapojení termopohonu bez prúdu "otvorený". max. prevádzková teplota: 120 °C, max. prevádzkový tlak 10 bar (pre DN 15-20) a 16 bar (pre DN 25-32)			
	3/4" HERZ Calis TS-RD + termopohon	1776139 1770824	32,67 37,54	39,20 45,05
	1" HERZ Calis TS-RD + termopohon	1776140 1770824	51,97 37,54	62,36 45,05
	1 1/4" HERZ Calis TS-RD + termopohon	1776141 1770824	53,48 37,54	64,18 45,05
	2-cestný prepínací ventil s termopohonom max. prevádzková teplota: 120 °C, max. prevádzkový tlak 10 bar			
	1/2" HERZ GV + termopohon	1721771 1770824	73,46 37,54	88,15 45,05
	3/4" HERZ GV + termopohon	1721772 1770824	76,38 37,54	91,66 45,05
	Zmiešavač teplej pitnej vody TMV 2 s obojstranným smerom prúdenia, 42 l/min pri tlaku vody 3 bar, minimálne množstvo vody 4 l/min, nastavenie zmiešavacej teploty vody v rozsahu 38 - 50°C, presnosť mešania +/-2K.	2776654	111,79	112,10
	Solárna kvapalina hotová nemrznúca zmes solárnej kvapaliny na báze polyglykolu. Kanister (sud) slúži súčasne ako záchytná nádoba.			
	10 l balenie v kanistri	194015	125,00	150,00
	25 l balenie v kanistri	194030	219,00	262,80
	200 l balenie v sude	194050	1 739,00	2 086,80


Príslušenstvo

Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Solárny odvzdušňovač na permanentné odvádzanie vzduchu z teplotosnej kvapaliny v prívodnom potrubí, určený pre montáž v interiéri. max. prevádzková teplota: 120 °C, max. prevádzkový tlak: 10 bar			
	Solárny odvzdušňovač 3/4" Qmax 1,25 m3/h	193020	402,00	482,40
	Solárny odvzdušňovač 1" Qmax 2,00 m3/h	193022	423,00	507,60
	Odvzdušňovacia nádoba s ventilom určená na priamu montáž na prívodné potrubie od kolektorového poľa			
	izolovaná 18 mm	193016	160,00	192,00
	izolovaná 22 mm	193017	170,00	204,00
	izolovaná 28 mm	193018	175,00	210,00
 	Merač množstva tepla – kompletný balík (WMZ-M1) Modul merača spotrebovaného tepla vrátane 2 snímačov tepla, sieťová časť a merač objemu, 3/4 vonkajší závit. Pre meranie: teploty v prívode a späťtočke, výkonu, množstva tepla, objemu, chýb v systéme. Jednoduché pripojenie; trojmiestny LC-displej; 8 ukazovateľových kanálov; kontrola funkcie; možnosť konfigurovať parametre zariadenia; dátový výstup na báze 18 l/hm2 vhodný do kusov kolektorov			
	V40, do 16 l/min	192072	767,00	920,40
	V40, do 30 l/min	192073	767,00	920,40
	Tlaková a preplachovacia stanica do 4,2 bar plniaceho tlaku,	193070	939,00	1 126,80
	Kontrolný set s refraktometrom Slúži na stanovenie koncentrácie vody a polyglykolu. Súčasťou dodávky je merací prúžok PH a kontrolný lep.	193060	234,00	280,80

Príslušenstvo

Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH/balík	EUR s DPH/balík
	Armaflex DuoSolar VA Pružné vlnité nerezové rúrky predizolované na rýchle a profesionálne prepojenie solárnych kolektorov a zásobníka teplej pitnej vody alebo solárneho akumulačného zásobníka. - so zabudovaným káblom pre snímač - pozostávajú z dvoch rúr - predizolovaná prírodná a vratná rúra, ktoré je možné jednoducho oddeliť a opätovne spojiť - vrátane montážnej sady so 4-mi kusmi pružných krúžkov, spojovacích matíc a podložiek - tepelná izolácia HT/Armaflex odolná voči UV žiareniu, pružná elastomerová pena pokrytá fóliou z polyolefínového kopolyméru, teplotný rozsah od -50 °C do + 150 °C			
	Vlnitá nerezová rúra DN 16, hrúbka tepelnej izolácie 14 mm, celková dĺžka 10 m (prívod + spiatočka)	SO-DV-14X16/E10	393,00	471,60
	Vlnitá nerezová rúra DN 16, hrúbka tepelnej izolácie 14 mm, celková dĺžka 15 m (prívod + spiatočka)	SO-DV-14X16/E15	564,00	676,80
	Vlnitá nerezová rúra DN 16, hrúbka tepelnej izolácie 14 mm, celková dĺžka 20 m (prívod + spiatočka)	SO-DV-14X16/E20	733,00	879,60
	Vlnitá nerezová rúra DN 20, hrúbka tepelnej izolácie 14 mm, celková dĺžka 10 m (prívod + spiatočka)	SO-DV-14X20/E10	483,00	579,60
	Vlnitá nerezová rúra DN 20, hrúbka tepelnej izolácie 14 mm, celková dĺžka 15 m (prívod + spiatočka)	SO-DV-14X20/E15	691,00	829,20
	Vlnitá nerezová rúra DN 20, hrúbka tepelnej izolácie 14 mm, celková dĺžka 20 m (prívod + spiatočka)	SO-DV-14X20/E20	898,00	1 077,60
	Vlnitá nerezová rúra DN 16, hrúbka tepelnej izolácie 20 mm, celková dĺžka 15 m (prívod + spiatočka)	SO-DV-20X16/E15	615,00	738,00
	Vlnitá nerezová rúra DN 20, hrúbka tepelnej izolácie 20 mm, celková dĺžka 25 m (prívod + spiatočka)	SO-DV-20X20/E25	1 207,00	1 448,40
	Montážna sada pre DN 16 so 4-mi kusmi pružných krúžkov, spojovacích matíc a podložiek	SO-VA-FIT-16/4	65,00	78,00
	Montážna sada pre DN 20 so 4-mi kusmi pružných krúžkov, spojovacích matíc a podložiek	SO-VA-FIT-20/4	86,00	103,20
	Dvojité vsuvky pre DN 16 - 2 ks	SO-VA-DNI-16	21,00	25,20
	Dvojité vsuvky pre DN 20 - 2 ks	SO-VA-DNI-20	41,00	49,20

Systémový solárny zásobník na teplú pitnú vodu TSS


Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Systémový solárny zásobník na teplú pitnú vodu TSS pozostáva z: 1. Solárny zásobník na teplú pitnú vodu Zásobník je vyrobený z ocele S 235 JRG 2 s kvalitným 2-vrstvovým emailom podľa DIN 4753, s 2-mi výmenníkmi tepla a obsahuje: - magnéziiovú anódu, nastaviteľné nožičky - analógový ukazovateľ teploty - odvzdušňovací ventil pre jednoduché a rýchle odvzdušnenie - tepelnú izoláciu z tvrdenej PU peny s fóliovým plášťom sivej farby - prírubu DN 110 / rozstupová kružnica dier 150 mm (8 x M10) - senzorovú lištu pre snímače 2. Solárna stanica s reguláciou ktorá obsahuje: - 2 guľové kohúty s gravitačnými brzdami - Teplomery, tlakomer, poistný ventil 10 bar, prietokomer - Ventil na preplachovanie a plnenie systému - Solárne obehové čerpadlo Grundfos PM2 15-85 - Solárny regulátor CS 1.3 - Kompletnú tepelnú izoláciu 50 mm Max. prevádzkový tlak 10 bar			
	TSS 300 so solárnou stanicou a solárnou reguláciou CS 1.3	305352	3 455,00	4 146,00
	TSS 400 so solárnou stanicou a solárnou reguláciou CS 1.3	305452	3 916,00	4 699,20
	TSS 500 so solárnou stanicou a solárnou reguláciou CS 1.3	305552	4 160,00	4 992,00

Technické údaje

Typ TSS		300	400	500
Objem	l	298	380	470
Priemer s izoláciou	mm	600	700	700
Výška	mm	1834	1631	1961
Sklopná výška	mm	1892	1738	2044
Hmotnosť	kg	116	140	170
Pripojovací rozmer pre pitnú vodu	R	1	1	1
Pripojovací rozmer pre solár	R	1	1	1
Pripojovací rozmer pre zdroj tepla	R	1	1	1
Pripojovací rozmer pre cirkuláciu	R	3/4	3/4	3/4
Pripojovací rozmer pre elektrický dohrev	R	1 1/2	1 1/2	1 1/2
Vykurovacia plocha horného výmenníka	m ²	0,80	1,05	1,30
Výkonnostný ukazovateľ NL podľa DIN 4708		2,5	5,7	8,9
Trvalý výkon tSP = 60°C, tTPV = 45°C	l/h	630	740	970
Prenosový výkon	kW	26	31	40
Vykurovacia plocha spodného výmenníka	m ²	1,53	1,80	1,90
Výkonnostný ukazovateľ NL podľa DIN 4708		8,4	15,2	19,1
Trvalý výkon tSP = 60°C, tTPV = 45°C	l/h	1170	1395	1590
Prenosový výkon	kW	48	57	65
Hrúbka izolácie	mm	50	50	50

Zásobníky na teplú pitnú vodu


Zásobník na teplú pitnú vodu TWS

Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Zásobník na teplú pitnú vodu TWS - stojatý zásobník vyrobený z ocele S 235 JRG s 1 výmenníkom tepla - s kvalitným emailom podľa DIN 4753 - atest podľa DVGW - analógový ukazovateľ teploty, nastaviteľné nožičky - max. prevádzkový tlak 10 bar - senzorovú lištu pre snímače			
	TWS typ 160 - 500 litrov - izolácia zásobníka z tvrdennej peny s fóliovým plášťom 50 mm - farba sivá - príruha DN 110 / rozostupová kružnica dier 150 mm (8 x M10) - senzorová lišta pre snímače - magnéziová anóda			
	TWS 160	306003	1 182,00	1 418,40
	TWS 200	306005	1 287,00	1 544,40
	TWS 300	306007	1 801,00	2 161,20
	TWS 400	306009	2 265,00	2 718,00
	TWS 500	306011	2 568,00	3 081,60
	TWS typ 800 - 1000 litrov - izolácia z mäkkej peny 100 mm s foliovým plášťom sivej farby, voľne pribalená - čistiaca príruha DN 180 / rozostupová kružnica dier 225 mm (10 x M10) - ponorný snímač - dve magnéziové anódy			
	TWS 800	321807	5 167,00	6 200,40
	TWS 1000	321907	6 119,00	7 342,80

Technické údaje

Typ TWS		160	200	300	400	500	800	1000
Objem	l	150	200	300	400	500	750	1000
Priemer s izoláciou	mm	560	560	660	750	750	950	1050
Priemer bez izolácie	mm	-	-	-	-	-	750	850
Výška	mm	1070	1340	1420	1470	1720	2000	2050
Sklopná výška	mm	1210	1460	1580	1670	1890	2030	2080
Hmotnosť	kg	59	73	104	145	167	242	286
Pripojovací rozmer pre pitnú vodu	R	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Pripojovací rozmer pre zdroj tepla	R	1"	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Pripojovací rozmer pre cirkuláciu	R	3/4"	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"
Pripojovací rozmer pre elektrické vyhrievacie teleso	R	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Vykurovacia plocha výmenníka	m ²	0,74	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,70
Výkonostný ukazovateľ NL podľa DIN 4708		2,5	4,5	11,0	13,0	18,0	32,0	42,0
Trvalý výkon tSP = 60°C, tTPV = 45°C	l/h	610	710	1300	1520	1770	1970	2580
Prenosový výkon	kW	25	29	53	62	72	80	105
Max. inštalčná hĺbka elek. výhrevného telesa	mm	-	-	530	530	530	-	-
Hrúbka izolácie	mm	50	50	50	50	50	100	100

Zásobník na teplú pitnú vodu TWS-2


Vyhotovenie	Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Zásobník na teplú pitnú vodu TWS-2 - stojatý zásobník vyrobený z ocele S 235 JRG s 2-mi výmenníky tepla - s kvalitným emailom podľa DIN 4753 - atest podľa DVGW - analógový ukazovateľ teploty, nastaviteľné nožičky - max. prevádzkový tlak 10 bar - senzorovú lištu pre snímače		
	TWS-2 typ 200 - 500 litrov - izolácia zásobníka z tvrdenej peny s fóliovým plášťom 50 mm - farba sivá - príruha DN 110 / rozostupová kružnica dier 150 mm (8 x M10) - 2 x senzorová lišta pre snímače		
	TWS-2 200	306021	1 344,00
	TWS-2 300	306023	1 887,00
	TWS-2 400	306025	2 330,00
	TWS-2 500	306027	2 711,00
	TWS typ 800 - 1000 litrov - izolácia z mäkkej peny 100 mm s foliovým plášťom sivej farby, voľne pribalená - čistiaca príruha DN 180 / rozostupová kružnica dier 225 mm (10 x M10) - 2 x senzorová lišta pre snímače		
	TWS-2 800	322807	5 457,00
	TWS-2 1000	322907	6 369,00

Technické údaje

Typ TWS-2		200-2	300-2	400-2	500-2	800-2	1000-2
Objem	l	200	300	400	500	750	1000
Priemer s izoláciou	mm	560	660	750	750	950	1050
Priemer bez izolácie	mm	-	-	-	-	750	850
Výška	mm	1340	1420	1470	1720	2000	2050
Sklopná výška	mm	1460	1580	1670	1890	2030	2080
Hmotnosť	kg	82	118	160	185	263	315
Pripojovací rozmer pre pitnú vodu	R	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Pripojovací rozmer pre solár	R	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Pripojovací rozmer pre zdroj tepla	R	1"	1"	1"	1"	1"	1"
Pripojovací rozmer pre cirkuláciu	R	3/4"	3/4"	1"	1"	1"	1"
Pripojovací rozmer pre elektrické vyhrievacie teleso	R	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
Vykurovací plocha horného výmenníka	m ²	0,60	0,90	1,00	1,20	1,40	1,90
Výkonnostný ukazovateľ NL podľa DIN 4708		1,5	2,0	2,2	2,8	10,0	28,0
Trvalý výkon tSP = 60°C, tTPV = 45°C	l/h	440	520	660	840	1230	1520
Prenosový výkon	kW	18	21	27	34	50	62
Vykurovací plocha spodného výmenníka	m ²	0,90	1,20	1,50	1,80	2,10	2,70
Výkonnostný ukazovateľ NL podľa DIN 4708		4,5	11,0	13,0	18,0	32,0	42,0
Trvalý výkon tSP = 60°C, tTPV = 45°C	l/h	710	1300	1520	1770	1970	2580
Prenosový výkon	kW	29	53	62	72	80	105
Max. inštalačná hĺbka elek. výhrevného telesa	mm	-	430	530	530	-	-
Hrúbka izolácie	mm	50	50	50	50	100	100

Zásobníky na teplú pitnú vodu


Zásobník na teplú pitnú vodu WP-Solar-TWS

Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Zásobník na teplú pitnú vodu WP-Solar-TWS určený je pre solárny systém v kombinácii s tepelným čerpadlom - stojatý zásobník vyrobený z ocele S 235 JRG s 2-mi výmenníkmi tepla - so špeciálnym veľkoplošným výmenníkom pre tepelné čerpadlo - s kvalitným emailom podľa DIN 4753 - atest podľa DVGW - analógový ukazovateľ teploty - nastaviteľné nožičky - príruha DN 110 / rozostupová kružnica dier 150 mm (8 x M12) - 2 x senzorová lišta pre snímače - magnéziová anóda - izolácia zásobníka z tvrdenej peny hr. 50 mm s fóliovým plášťom sivej farby - max. prevádzkový tlak na strane ohrevu zásobníka 10 bar - max. prevádzkový tlak na strane pitnej vody 10 bar - max. prevádzková teplota na strane ohrevu zásobníka 110°C - max. prevádzková teplota na strane pitnej vody 95° C - hrúbka tepelnej izolácie zásobníka je 50 mm			
	WP-Solar-TWS 400	316406	3 251,00	3 901,20
	WP-Solar-TWS 500	316506	3 628,00	4 353,60

Technické údaje

Typ WP-Solar-TWS		400	500
Objem	l	400	500
Priemer s izoláciou	mm	750	750
Výška	mm	1490	1720
Sklopná výška	mm	1668	2033
Hmotnosť	kg	198	236
Pripojovací rozmer pre zdroj tepla	R	1"	1"
Pripojovací rozmer pre solár	R	3/4"	3/4"
Pripojovací rozmer pre pitnú vodu	R	1 1/2"	1 1/2"
Pripojovací rozmer pre cirkuláciu	R	1"	1"
Pripojovací rozmer pre elektrické vyhrievacie teleso	R	1 1/2"	1 1/2"
Vykurovacia plocha horného výmenníka	m ²	3,2	4,3
Výkonnostný ukazovateľ NL podľa DIN 4708		22	29
Trvalý výkon tSP = 60°C, tTPV = 45°C	l/h	2010	2310
Prenosový výkon	kW	82	94
Vykurovacia plocha spodného výmenníka	m ²	1,5	1,8
Výkonnostný ukazovateľ NL podľa DIN 4708		14	18
Trvalý výkon tSP = 60°C, tTPV = 45°C	l/h	1520	1770
Prenosový výkon	kW	62	72
Max. inštalačná hĺbka elek. vyhrievného telesa	mm	480	480


Akumulačný zásobník PS / PS-R

Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Akumulačný zásobník PS / PS-R - stojatý zásobník vyrobený z ocele S 235 JRG 2 - typ PS-R s vrstvou nabíjacou rúrou a vodičmi oblúkmi - zásobníky do 1000 l - 120 mm tepelná izolácia, sivá, namontovaná - zásobníky od 1200 l - 140 mm tepelná izolácia, sivá, voľne pribalená - 8 hrdiel, štandardné prípoje 6/4" vnútorný závit - senzorová lišta - 1x odvzdušnenie 5/4" - prevádzkový tlak 3 bar, max. teplota 95 °C - vývody zvierajú medzi sebou 90° uhol - tepelná izolácia v spodnej časti / tepelná izolácia pripojovacích hrdiel			
	PS-R 350 / Ø 650 mm (4x hrdo 5/4)	352013	1 633,00	1 959,60
	PS-R 500 / Ø 650 mm	352016	1 724,00	2 068,80
	PS-R 650 / Ø 750 mm	352019	1 824,00	2 188,80
	PS-R 825 / Ø 790 mm	352025	1 856,00	2 227,20
	PS-R 1000 / Ø 790 mm	352028	1 971,00	2 365,20
	PS-R 1000 / Ø 850 mm	352031	1 971,00	2 365,20
	PS-R 1200 / Ø 990 mm (izolácia voľne pribalená)	352049	2 967,00	3 560,40
	PS-R 1500 / Ø 990 mm (izolácia voľne pribalená)	352051	2 967,00	3 560,40
	PS-R 2000 / Ø 1100 mm (izolácia voľne pribalená)	352041	3 700,00	4 440,00
	Voliteľné príslušenstvo			
	Teplomer s kapilárou	396059	40,00	48,00
	Sada pre vzájomné prepojenie zásobníkov, set 6/4", dĺžky 120 mm	395161	366,00	439,20
	Sada pre vzájomné prepojenie zásobníkov, set 6/4", dĺžky 420 mm	395163	478,00	573,60
	Elektrické výhrevné teleso, vonk. závit 6/4", výkon 6 kW	390186	590,00	708,00
	Elektrické výhrevné teleso, vonk. závit 6/4", výkon 9 kW	390189	609,00	730,80

Technické údaje

Typ PS-R		350/650	500/650	650/750	825/790	1000/790	1000/850	1200/990	1500/990	2000/1100
Priemer bez izolácie	mm	650	650	750	790	790	850	990	990	1100
Priemer s izoláciou	mm	850	850	950	990	990	1050	1230	1230	1340
Výška bez izolácie	mm	1377	1627	1655	1816	2016	1931	1734	2084	2243
Výška s izoláciou	mm	1467	1717	1745	1906	2106	2021	1824	2174	2333
Sklopná výška bez izolácie	mm	1393	1640	1670	1831	2030	1948	1758	2104	2268
Hmotnosť	kg	81	94	112	112	138	144	174	197	254


Akumulačný zásobník PS-K

Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Akumulačný zásobník PS-K - stojatý zásobník vyrobený z ocele S 235 JRG 2 - zvnútra čierny neopracovaný, zvonka so špeciálnym základným náterom na izoláciu proti chladu - vyhotovenia s prevádzkovým tlakom 3 bar a 6 bar - tepelná izolácia hrúbky 19 mm z butylkaučuku, je voliteľná a objednáva sa samostatne, je difúzne tesná - pripojovacie hrdlá 2 ks prírubové, zvierajú 180° uhol - 3 x jímka pre snímač teploty 1/2" vnútorný závit - 1x odvzdušnenie 5/4" vnútorný závit - na nožičkách			
	Max. pracovný tlak 3 bar			
	PS-K 350 / Ø 650 mm / príruha DN 65	380301	1 911,00	2 293,20
	PS-K 500 / Ø 650 mm / príruha DN 80	380501	2 008,00	2 409,60
	PS-K 650 / Ø 750 mm / príruha DN 80	380601	2 133,00	2 559,60
	PS-K 825 / Ø 790 mm / príruha DN 100	380811	2 223,00	2 667,60
	PS-K 1000 / Ø 790 mm / príruha DN 125	381011	2 351,00	2 821,20
	PS-K 1000 / Ø 850 mm / príruha DN 125	381001	2 442,00	2 930,40
	PS-K 1500 / Ø 990 mm / príruha DN 150	381506	2 775,00	3 330,00
	PS-K 2000 / Ø 1100 mm / príruha DN 150	382001	3 405,00	4 086,00
	PS-K 2500 / Ø 1250 mm / príruha DN 150	382501	4 308,00	5 169,60
	PS-K 3000 / Ø 1250 mm / príruha DN 150	383001	4 940,00	5 928,00
	Max. pracovný tlak 6 bar			
	PS-K 350 / Ø 650 mm / príruha DN 65	380300	1 958,00	2 349,60
	PS-K 500 / Ø 650 mm / príruha DN 80	380500	2 055,00	2 466,00
	PS-K 650 / Ø 750 mm / príruha DN 80	380600	2 271,00	2 725,20
	PS-K 825 / Ø 790 mm / príruha DN 100	380810	2 076,00	2 491,20
	PS-K 1000 / Ø 790 mm / príruha DN 125	381010	2 508,00	3 009,60
	PS-K 1000 / Ø 850 mm / príruha DN 125	381000	2 633,00	3 159,60
	PS-K 1500 / Ø 990 mm / príruha DN 150	381505	3 212,00	3 854,40
	PS-K 2000 / Ø 1100 mm / príruha DN 150	382000	3 723,00	4 467,60
	PS-K 2500 / Ø 1250 mm / príruha DN 150	382500	4 860,00	5 832,00
	PS-K 3000 / Ø 1250 mm / príruha DN 150	383000	5 496,00	6 595,20

Technické údaje

Typ PS-K		350	500	650	825/790	1000/790	1000/850	1500	2000	2500	3000
Priemer bez izolácie	mm	650	650	750	790	790	850	990	1100	1250	1250
Výška bez izolácie	mm	1586	1836	1868	2037	2237	2150	2299	2435	2482	2782
Sklopná výška bez izolácie	mm	1602	1849	1884	2050	2250	2190	2347	2455	2546	2840
Hmotnosť bez izolácie	kg	71	83	95	112	120	129	168	220	263	285

Akumulačný zásobník PS-K

Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Tepelná izolácia na zásobník PS-KK - tepelná izolácia hrúbky 19 mm - vyhotovená z butylkaučuku objednávka sa samostatné			
	Tepelná izolácia k zásobníku PS-K 350	380302	1 215,00	1 458,00
	Tepelná izolácia k zásobníku PS-K 500	380502	1 393,00	1 671,60
	Tepelná izolácia k zásobníku PS-K 650	380602	1 486,00	1 783,20
	Tepelná izolácia k zásobníku PS-K 825 / Ø 790 mm	380815	1 613,00	1 935,60
	Tepelná izolácia k zásobníku PS-K 1000 / Ø 790 mm	381015	1 792,00	2 150,40
	Tepelná izolácia k zásobníku PS-K 1000 / Ø 850 mm	381002	1 792,00	2 150,40
	Tepelná izolácia k zásobníku PS-K 1500	381502	1 990,00	2 388,00
	Tepelná izolácia k zásobníku PS-K 2000	382002	2 646,00	3 175,20
	Tepelná izolácia k zásobníku PS-K 2500	382502	3 377,00	4 052,40
	Tepelná izolácia k zásobníku PS-K 3000	383002	3 741,00	4 489,20

Akumulačný zásobník PS-S

Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Akumulačný zásobník PS-S - akumulačný zásobník z ocele S 235 JRG 2 - zvnútra čierny neopracovaný, zvonka opatrený základným náterom - tepelná izolácia z mäkkej peny hrúbky 140 mm so stirebornosivým fóliovým plášťom, voľne pribalená - 8 hrdiel, štandardné prípoje 2", ktoré zvierajú 90° uhol - 1 x ovdzdušnenie 1/2" - lišta pre snímače po celej výške - závesné oká - postavený na 3 nohách, resp. kruhovom stojane - max. prevádzkový tlak 3 bar - max. prevádzková teplota 95°C			
	PS-S 2500 (1250)	364320	6 097,00	7 316,40
	PS-S 3000 (1250)	364322	6 754,00	8 104,80
	PS-S 4000 (1400)	364326	8 422,00	10 106,40
	PS-S 4000 (1600)	364328	9 166,00	10 999,20
	PS-S 5000 (1600)	364330	9 233,00	11 079,60
	PS-S 6000 (1600)	364332	11 196,00	13 435,20
	PS-S 7000 (1600)	364334	12 185,00	14 622,00
	PS-S 8000 (1600)	364336	13 622,00	16 346,40
	PS-S 9000 (1600)	364338	14 465,00	17 358,00
	PS-S 10000 (1600)	364340	15 911,00	19 093,20

Technické údaje

Obj. číslo	Typ PS-S	Priemer bez izolácie mm	Priemer s izoláciou mm	Výška bez izolácie mm	Výška s izoláciou mm	Sklopná výška bez izlácie mm	Hmotnosť s izoláciou kg
364320	2500	1250	1490	2319	2425	2408	326
364322	3000	1250	1490	2619	2725	2682	315
364326	4000	1400	1640	2928	3034	2990	565
364328	4000	1600	1840	2255	2361	2463	565
364330	5000	1600	1840	2755	2861	2893	525
364332	6000	1600	1840	3255	3361	3321	576
364334	7000	1600	1840	3743	3853	3855	720
364336	8000	1600	1840	4243	4353	4320	870
364338	9000	1600	1840	4743	4853	4791	950
364340	10000	1600	1840	5243	5353	5323	1229


Akumulačný zásobník PSW-R

Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Akumulačný zásobník PSW-R - akumulačný zásobník z ocele S 235 JRG 2 - s jedným pevne zabudovaným výmenníkom tepla - s vrstvou nabíjacou rúrou - zásobníky do 1000 l - 120 mm tepelná izolácia, sivá, namontovaná - zásobníky od 1200 l - 140 mm tepelná izolácia, sivá, voľne pribalená - 8 hrdiel so štandardnými prípojmami 6/4" vnútorný závit - prípoj pre solárny výmenník tepla 1" vnútorný závit - senzorové lišty - prevádzkový tlak 3 bar, max. teplota 95 °C - 1x odvzdušnenie 5/4" - vývody zvierajú medzi sebou 90° uhol - tepelná izolácia v spodnej časti / tepelná izolácia pripojovacích hrdiel			
	PSW 350-1 / Ø 650 mm (6 x hrdlo 6/4")	332012	2 030,00	2 436,00
	PSW 500-1 / Ø 650 mm	332015	2 130,00	2 556,00
	PSW-R 650-1 / Ø 750 mm	332018	2 227,00	2 672,40
	PSW-R 825-1 / Ø 790 mm	332024	2 266,00	2 719,20
	PSW-R 1000-1 / Ø 790 mm	332027	2 570,00	3 084,00
	PSW-R 1000-1 / Ø 850 mm	332030	2 570,00	3 084,00
	PSW-R 1200-1 / Ø 990 mm (tepelná izolácia voľne pribalená)	332055	3 546,00	4 255,20
	PSW-R 1500-1 / Ø 990 mm (tepelná izolácia voľne pribalená)	332057	3 546,00	4 255,20
	PSW-R 2000-1 / Ø 1100 mm (tepelná izolácia voľne pribalená)	332039	4 686,00	5 623,20
	Voliteľné príslušenstvo			
	Teplomer s kapilárou	396059	40,00	48,00
	Sada pre vzájomné prepojenie zásobníkov, set 6/4", dĺžky 120 mm	395161	366,00	439,20
	Sada pre vzájomné prepojenie zásobníkov, set 6/4", dĺžky 420 mm	395163	478,00	573,60
	Elektrické výhrevné teleso, vonk. závit 6/4", výkon 6 kW	390186	590,00	708,00
	Elektrické výhrevné teleso, vonk. závit 6/4", výkon 9 kW	390189	609,00	730,80

Technické údaje

Typ PSW-R		350/650	500/650	650/750	825/790	1000/790	1000/850	1200/990	1500/990	2000/1100
Priemer bez izolácie	mm	650	650	750	790	790	850	990	990	1100
Priemer s izoláciou	mm	850	850	950	990	990	1050	1230	1230	1340
Výška bez izolácie	mm	1377	1627	1655	1816	2016	1931	1735	2085	2243
Výška s izoláciou	mm	1467	1717	1745	1906	2106	2021	1824	2174	2333
Sklopná výška bez izolácie	mm	1393	1640	1670	1831	2030	1948	1758	2104	2268
Hmotnosť	kg	107	119	139	153	185	191	222	244	309
Výmenník tepla	m ²	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	3,0	4,3


Akumulačný zásobník PSW-R 2

Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Akumulačný zásobník PSW-R 2 - akumulačný zásobník z ocele S 235 JRG 2 - s 2-ma pevne zabudovanými výmenníkmi tepla - s vrstvou nabíjacou rúrou - zásobníky do 1000 l - 120 mm tepelná izolácia, sivá, namontovaná - zásobníky od 1200 l - 140 mm tepelná izolácia, sivá, voľne pribalená - 8 hrdiel so štandardnými prípojkami 6/4" vnútorný závit - prípoj pre solárny výmenník tepla 1" vnútorný závit - senzorové lišty - prevádzkový tlak 3 bar, max. teplota 95 °C - 1x odvzdušnenie 5/4" - vývody zvierajú medzi sebou 90° uhol - tepelná izolácia v spodnej časti / tepelná izolácia pripojovacích hrdiel			
	PSW-R 825-2 / Ø 790 mm	332025	2 744,00	3 292,80
	PSW-R 1000-2 / Ø 790 mm	332028	3 053,00	3 663,60
	PSW-R 1000-2 / Ø 850 mm	332032	3 053,00	3 663,60
	PSW-R 1500-2 / Ø 990 mm (izolácia voľne pribalená)	332059	4 232,00	5 078,40
	PSW-R 2000-2 / Ø 1100 mm (izolácia voľne pribalená)	332044	5 745,00	6 894,00
	Voliteľné príslušenstvo			
	Teplomer s kapilárkou	396059	40,00	48,00
	Sada pre vzájomné prepojenie zásobníkov, set 6/4", dĺžky 120 mm	395161	366,00	439,20
	Sada pre vzájomné prepojenie zásobníkov, set 6/4", dĺžky 420 mm	395163	478,00	573,60
	Elektrické výhrevné teleso, vonk. závit 6/4", výkon 6 kW	390186	590,00	708,00
	Elektrické výhrevné teleso, vonk. závit 6/4", výkon 9 kW	390189	609,00	730,80

Technické údaje

Typ PSW-R 2		825/790	1000/790	1000/850	1500/990	2000/1100
Priemer bez izolácie	mm	790	790	850	990	1100
Priemer s izoláciou	mm	990	990	1050	1230	1340
Výška bez izolácie	mm	1816	2016	1931	2085	2243
Výška s izoláciou	mm	1906	2106	2021	2174	2333
Sklopná výška bez izolácie	mm	1831	2030	1948	2104	2268
Hmotnosť	kg	153	185	191	244	309
Výmenník tepla spodný	m ²	2,0	3,0	3,0	3,0	4,3
Výmenník tepla horný	m ²	2,0	2,0	2,0	3,0	4,3

Kombinovaný zásobník ecoline KS-R

Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Kombinovaný zásobník ecoline KS-R pre solárne systémy, kotly na pevné palivo, na pelety, plynové kotly - stojatý zásobník z ocele S 235 JRG 2 - s pružnou vlnitou hadicou z ušľachtilej ocele DN32 na ohrev pitnej vody prietochým spôsobom, pripojenie 5/4" vonkajší závit - zásobníky do 1000 l - 120 mm tepelná izolácia, sivá, namontovaná - zásobníky od 1200 l - 140 mm tepelná izolácia, sivá, voľne pribalená - s vrstvou nabíjacou rúrou - senzorové lišty, teplomer s kapilárou - zásobník - max. prevádzkový tlak 3 bar / max. teplota 95 °C - pitná voda- max. prevádzkový tlak 6 bar (odporúčaná inštalácia s expanzomatom na pitnú vodu) - 8 hrdiel so štandardnými prípojkami 6/4" vnútorný závit, do 2 hrdiel (zo spodu zásobníka je to prvý a druhý vývod sprava) je možné zabudovať elektrické výhrevné teleso s vonk. závitom 6/4". - 1x odvzdušnenie 5/4" - vývody zvierajú medzi sebou 90° uhol - tepelná izolácia v spodnej časti - tepelná izolácia pripojovacích hrdiel			
	ecoline KS-R 350 / Ø 650 mm (4 hrdlá 6/4")	402014	3 075,00	3 690,00
	ecoline KS-R 500 / Ø 650 mm	402017	3 158,00	3 789,60
	ecoline KS-R 650 / Ø 750 mm	402020	3 419,00	4 102,80
	ecoline KS-R 825 / Ø 790 mm	402026	3 805,00	4 566,00
	ecoline KS-R 1000 / Ø 790 mm	402029	3 887,00	4 664,40
	ecoline KS-R 1500 / Ø 990 mm (izolácia voľne pribalená)	402044	4 809,00	5 770,80
	ecoline KS-R 2000 / Ø 1100 mm (izolácia voľne pribalená)	402041	5 766,00	6 919,20
	Voliteľné príslušenstvo			
	Cirkulačná tryska	420102	224,00	268,80
	Sada pre vzájomné prepojenie zásobníkov, set 6/4", dĺžky 120 mm	395161	366,00	439,20
	Sada pre vzájomné prepojenie zásobníkov, set 6/4", dĺžky 420 mm	395163	478,00	573,60
	Elektrické výhrevné teleso, vonk. závit 6/4", výkon 6 kW	390186	590,00	708,00
	Elektrické výhrevné teleso, vonk. závit 6/4", výkon 9 kW	390189	609,00	730,80

Technické údaje

Typ ecoline KS-R		350/650	500/650	650/750	825/790	1000/790	1500/990	2000/1100
Priemer bez izolácie	mm	650	650	750	790	790	990	1100
Priemer s izoláciou	mm	850	850	950	990	990	1230	1340
Výška bez izolácie	mm	1377	1627	1655	1816	2016	2084	2243
Výška s izoláciou	mm	1467	1717	1745	1906	2106	2174	2333
Sklopná výška bez izolácie	mm	1393	1640	1670	1831	2030	2104	2268
Hmotnosť	kg	102	116	133	153	164	227	284
Plocha pružnej vlnitej hadice	m ²	4,1	4,1	4,1	5,5	5,5	6,7	6,7
Tlaková strata pri 3000 l/h	mbar	300	300	300	400	400	500	500
Výkonnostný ukazovateľ NL pri výkone zdroja 20 kW, podľa DIN 4708		1	1,4	1,6	1,7	2,2	3,1	4,4

* ohrev hornej časti zásobníka na 60 °C, typ 350-650 (50%), typ 825-2000 (30%), ohrev spodnej časti zásobníka na 30 °C, vstupná teplota studenej vody 10 °C, výstupná teplota teplej pitnej vody 45 °C, prietok teplej pitnej vody 15 l/min

Solárny kombinovaný zásobník ecoline SKS-R


Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Solárny kombinovaný zásobník ecoline SKS-R pre solárne systémy, kotly na pevné palivo, na pelety, plynové kotly - stojatý zásobník z ocele S 235 JRG 2 - s pružnou vlnitou hadicou z ušľachtilej ocele DN32 na ohrev pitnej vody prietochým spôsobom, pripojenie 5/4" vonkajší závit - solárny ohrev zásobníka prostredníctvom jedného resp. dvoch výmenníkov tepla z hladkých rúr, pripojenie 1" vnútorný závit - zásobníky do 1000 l - 120 mm tepelná izolácia, sivá, namontovaná - zásobníky od 1200 l - 140 mm tepelná izolácia, sivá, voľne pribalená - s vrstvou nabíjacou rúrou - senzorové lišty, teplomer s kapilárou - zásobník - max. prevádzkový tlak 3 bar / max. teplota 95 °C - pitná voda- max. prevádzkový tlak 6 bar (odporúčaná inštalácia s expanzomatom na pitnú vodu) - 8 hrdiel so štandardnými prípojami 6/4" vnútorný závit, do 2 hrdiel (zo spodu zásobníka je to prvý a druhý vývod sprava) je možné zabudovať elektrické výhrevné teleso s vonk. závitom 6/4". - 1x odvzdušnenie 5/4" - vývody zvierajú medzi sebou 90° uhol - tepelná izolácia v spodnej časti / tepelná izolácia pripojovacích hrdiel			
	ecoline SKS-R 350 / Ø 650 mm (4 hrdlá 6/4")	422014	3 495,00	4 194,00
	ecoline SKS-R 500-1 / Ø 650 mm	422017	3 564,00	4 276,80
	ecoline SKS-R 650-1 / Ø 650 mm	422020	3 818,00	4 581,60
	ecoline SKS-R 825-1 / Ø 790 mm	422026	4 224,00	5 068,80
	ecoline SKS-R 825-2/ Ø 790 mm	422035	4 640,00	5 568,00
	ecoline SKS-R 1000-1 / Ø 790 mm	422029	4 424,00	5 308,80
	ecoline SKS-R 1000-2 / Ø 790 mm	422038	4 805,00	5 766,00
	ecoline SKS-R 1500 / Ø 990 mm (izolácia voľne pribalená)	422046	6 082,00	7 298,40
	Voliteľné príslušenstvo			
	Cirkulačná tryska	420102	224,00	268,80
	Sada pre vzájomné prepojenie zásobníkov, set 6/4", dĺžky 120 mm	395161	366,00	439,20
	Sada pre vzájomné prepojenie zásobníkov, set 6/4", dĺžky 420 mm	395163	478,00	573,60
	Elektrické výhrevné teleso, vonk. závit 6/4", výkon 6 kW	390186	590,00	708,00
	Elektrické výhrevné teleso, vonk. závit 6/4", výkon 9 kW	390189	609,00	730,80

Technické údaje

Typ ecoline SKS-R		350/650	500/650	650/750	825/790	1000/790	1500/990
Priemer bez izolácie	mm	650	650	750	790	790	990
Priemer s izoláciou	mm	850	850	950	990	990	1230
Výška bez izolácie	mm	1377	1627	1655	1816	2016	2084
Výška s izoláciou	mm	1467	1717	1745	1906	2106	2174
Sklopná výška bez izolácie	mm	1393	1640	1670	1831	2030	2104
Hmotnosť	kg	124	138	158	177	208	316
Plocha pružnej vlnitej hadice	m ²	4,1	4,1	4,1	5,5	5,5	6,7
Tlaková strata pri 3000 l/h	mbar	300	300	300	400	400	500
Plocha horného výmenníka tepla	m ²	-	-	-	2,0	2,0	3,0
Plocha dolného výmenníka tepla	m ²	2,0	2,0	2,0	2,0	3,0	3,0
Výkonostný ukazovateľ NL pri výkone zdroja 20 kW, podľa DIN 4708*		1,0	1,4	1,6	1,7	2,2	3,1

* ohrev hornej časti zásobníka na 60 °C, typ 350-650 (50%), typ 825-2000 (30%), ohrev spodnej časti zásobníka na 30 °C, vstupná teplota studenej vody 10 °C, výstupná teplota teplej pitnej vody 45 °C, prietok teplej pitnej vody 15 l/min

Solárny kombinovaný zásobník Premium SKS-R

Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Solárny kombinovaný zásobník Premium SKS-R pre solárne systémy, kotly na pevné palivo, na pelety, plynové kotly - stojatý zásobník z ocele S 235 JRG 2 - s pružnou vlnitou hadicou z ušľachtilej ocele DN32 na ohrev pitnej vody prietochým spôsobom, pripojenie 5/4" vonkajší závit - solárny ohrev zásobníka prostredníctvom jedného resp. dvoch výmenníkov tepla z hladkých rúr, pripojenie 1" vnútorný závit - zásobníky do 1000 l - 120 mm tepelná izolácia, sivá, namontovaná - zásobníky od 1200 l - 140 mm tepelná izolácia, sivá, voľne pribalená - so zvislou vrstvou nabíjacou rúrou - s vodorovnými prúdovými brzdami - senzorové lišty, teplomer s kapilárkou - zásobník - max. prevádzkový tlak 3 bar / max. teplota 95 °C - pitná voda- max. prevádzkový tlak 6 bar (odporúčaná inštalácia s expanzomatom na pitnú vodu) - 8 hrdiel so štandardnými prípojkami 6/4" vnútorný závit, do 2 hrdiel (zo spodu zásobníka je to prvý a druhý vývod sprava) je možné zabudovať elektrické výhrevné teleso s vonk. závitom 6/4". - 1x odvzdušnenie 5/4" - vývody zvierajú medzi sebou 90° uhol - tepelná izolácia v spodnej časti / tepelná izolácia pripojovacích hrdiel - rúčky na prenos do 1000 l, od 1500 l oká pre žeríav			
	Premium SKS-R 650-1 / Ø 750 mm	423019	5 231,00	6 277,20
	Premium SKS-R 825-1 / Ø 790 mm	423025	5 569,00	6 682,80
	Premium SKS-R 825-2 / Ø 790 mm	423031	6 124,00	7 348,80
	Premium SKS-R 1000-2 / Ø 790 mm	423034	6 487,00	7 784,40
	Premium SKS 2-1500 R / Ø 990 mm (izolácia voľne pribalená)	423040	8 295,00	9 954,00
	Voliteľné príslušenstvo			
	Cirkulačná tryska	420102	224,00	268,80
	Sada pre vzájomné prepojenie zásobníkov, set 6/4", dĺžky 120 mm	395161	366,00	439,20
	Sada pre vzájomné prepojenie zásobníkov, set 6/4", dĺžky 420 mm	395163	478,00	573,60
	Elektrické výhrevné teleso, vonk. závit 6/4", výkon 6 kW	390186	590,00	708,00
	Elektrické výhrevné teleso, vonk. závit 6/4", výkon 9 kW	390189	609,00	730,80


Technické údaje

Typ SKS-R Premium		650/750	825/790	1000/790	1500/990
Priemer bez izolácie	mm	750	790	790	990
Priemer s izoláciou	mm	950	990	990	1230
Výška bez izolácie	mm	1655	1816	2016	2084
Výška s izoláciou	mm	1745	1906	2106	2174
Sklopná výška bez izolácie	mm	1670	1831	2030	2106
Hmotnosť	kg	164	181	237	322
Plocha pružnej vlnitej hadice	m ²	5,5	6,7	6,7	8,2
Dĺžka pružnej vlnitej hadice	m	26,8	32,5	32,5	40
Objem pružnej vlnitej hadice	l	30	36,3	36,3	44,6
Tlaková strata pri 3000 l/h	mbar	400	500	500	600
Plocha horného výmenníka tepla	m ²	-	2,0	2,0	3,0
Plocha dolného výmenníka tepla	m ²	2,0	2,0	3,0	3,0
Výkonnostný ukazovateľ NL pri výkone zdroja 20 kW, podľa DIN 4708*		2,9	2,1	3,0	5,0

* ohrev hornej časti zásobníka na 60 °C, typ 350-650 (50%), typ 825-2000 (30%), ohrev spodnej časti zásobníka na 30 °C, vstupná teplota studenej vody 10 °C, výstupná teplota teplej pitnej vody 45 °C, prietok teplej pitnej vody 15 l/min

Kombinované zásobníky


Kombinovaný zásobník pre tepelné čerpadlá Premium WP-KS

Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Kombinovaný zásobník pre tepelné čerpadlá Premium WP-KS - stojatý zásobník z ocele S 235 JRG 2 - s pružnou vlnitou hadicou z ušľachtilej ocele DN32 na ohrev pitnej vody prietochným spôsobom, pripojenie 5/4" vonkajší závit - 120 mm tepelná izolácia, sivá, namontovaná - so zvislou vrstvou nabíjacou rúrou - s vodorovnými prúdovými brzdami - senzorové lišty, teplomer s kapilárou - zásobník - max. prevádzkový tlak 3 bar - pitná voda- max. prevádzkový tlak 6 bar (odporúčaná inštalácia s expanzomatom na pitnú vodu) - 10 hrdiel so štandardnými prípojkami 6/4" vnútorný závit, do 2 hrdiel (zo spodu zásobníka je to prvý a tretí vývod sprava) je možné zabudovať elektrické výhrevné teleso s vonk. závitom 6/4". - výhrevné teleso - 1x odvzdušnenie 5/4" - vývody zvierajú medzi sebou 90° uhol - rúčky na prenos - tepelná izolácia v spodnej časti / tepelná izolácia pripojovacích hrdiel			
	Premium WP-KS 650 / Ø 750 mm	408467	5 857,00	7 028,40
	Premium WP-KS 825 / Ø 750 mm	408482	6 337,00	7 604,40
	Premium WP-KS 1000 / Ø 790 mm	409414	6 467,00	7 760,40
	Kombinovaný zásobník pre tepelné čerpadlá Premium WP-SKS vyhotovenie ako hore, ale s jedným alebo dvoma výmenníkmi z hladkých rúr			
	Premium WP-SKS 650-1 / Ø 750 mm	428467	6 432,00	7 718,40
	Premium WP-SKS 825-1 / Ø 750 mm	428485	6 909,00	8 290,80
	Premium WP-SKS 825-2 / Ø 750 mm	428486	7 482,00	8 978,40
	Premium WP-SKS 1000-2 / Ø 790 mm	428488	8 249,00	9 898,80

Technické údaje

Typ WP-KS / WP-SKS		650	825	1000
Priemer bez izolácie	mm	750	750	790
Priemer s izoláciou	mm	950	950	990
Výška bez izolácie	mm	1655	1905	2016
Výška s izoláciou	mm	1745	1995	2106
Sklopná výška bez izolácie	mm	1670	1937	2030
Plocha pružnej vlnitej hadice	m ²	6,7	8,2	8,2
Dĺžka pružnej vlnitej hadice	m	32,5	40	40
Objem pružnej vlnitej hadice	l	36,3	44,6	44,6
Tlaková strata pri 3000 l/h	mbar	500	600	600
Hmotnosť WP-KS	kg	145	164	176
Hmotnosť WP-SKS	kg	170	189/213	245
Plocha solárneho výmenníka (WP-SKS)	m ²	2,0	2,0 alebo 2 x 2,0	2,0 / 3,0

Vrstvový akumulčný zásobník SLM

Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Vrstvový akumulčný zásobník SLM pre „najmodernejší energetický manažment“ - stojaci zásobník z ocele S 235 JRG 2 - zásobníky do 1000 l - 120 mm tepelná izolácia, sivá, namontovaná - zásobníky od 1500 l - 140 mm tepelná izolácia, sivá, voľne pribalená - senzorové lišty, teplomer s kapilárou - max. prevádzkový tlak 3 bar - usmernenie prúdenia, vodiace plechy - zvislé vrstvomé rúry - 10 hrdiel s vnútorným závitom 6/4“, hrdlá zvierajú medzi sebou 90° uhol - 1x odvzdušňovací ventil 5/4“ - rúčky na prenos do 1000 l, od 1500 l oká pre žeriav - tepelná izolácia v spodnej časti - tepelná izolácia pripojovacích hrdiel			
	SLM 825 / Ø 790 mm	414015	3 539,00	4 246,80
	SLM 1000 / Ø 790 mm	414040	3 757,00	4 508,40
	SLM 1500 / Ø 990 mm (izolácia voľne pribalená)	414045	4 425,00	5 310,00

Technické údaje

Typ SLM		825	1000	1500
Priemer bez izolácie	mm	790	790	990
Priemer s izoláciou	mm	990	990	1230
Výška bez izolácie	mm	1816	2016	2084
Výška s izoláciou	mm	1906	2106	2174
Sklopná výška	mm	1831	2030	2104
Hmotnosť	kg	144	156	206

Modul pre teplú pitnú vodu

Modul pre teplú pitnú vodu

Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Modul pre teplú pitnú vodu - kompletne predmontovaná jednotka pre prípravu teplej pitnej vody - výkonný hygienický ohrev pitnej vody - Komfort vďaka patentovanej regulácii teploty, čerstvej teplej vody bez čakania - maximálny výkon pri maximálnej energetickej účinnosti (ErP-Ready) - kompaktný blokový dizajn; armatúry a komponenty sú kompletne predmontované a izolované - vzhľadom na konštrukciu výmenníka tepla aj pre vhodné pre prevádzku tepelného čerpadla (pozri výkonové údaje) - všetky moduly úžitkovej vody a kaskády voliteľne s cirkulačnou súpravou			
	BWM F35 V2	438522	2 607,00	3 128,40
	BWM F35 V2 s niklom spájkovaným výmenníkom tepla V2	438523	3 332,00	3 998,40
	Cirkulačný set k BWM F35 V2	438524	805,00	966,00
	BWM 65	390204	5 647,00	6 776,40
	BWM 65 s niklom spájkovaným výmenníkom tepla	390215	7 926,00	9 511,20
	BWM 85	390206	6 924,00	8 308,80
	BWM 85 s niklom spájkovaným výmenníkom tepla	390216	10 767,00	12 920,40
	Cirkulačný set k BWM 65/85	390214	1 104,00	1 324,80

Technické údaje

Typ		BWM F35	BWM 65	BWM 85
Hmotnosť	kg	15	33	39
Šírka x výška x hĺbka	mm	470 x 685 x 191	602 x 795 x 298	602 x 795 x 298
Vývody				
Studená voda	NW	1" vnút. závit	1" vonk. závit	5/4" vonk. závit
Teplá pitná voda	NW	1" vnút. závit	1" vonk. závit	5/4" vonk. závit
Zásobník prívod	NW	3/4" vnút. závit	6/4" vonk. závit	2" vonk. závit
Zásobník spiatka	NW	3/4" vnút. závit	6/4" vonk. závit	2" vonk. závit
Odberný výkon (studená voda 10°C, teplá pitná voda 45°C)				
Teplota zásobníka 50°C (prevádzka s tepelným čerpadlom)	l/min	18	32	57
Teplota zásobníka 60°C* (menovitý výkon podľa SPF-testovacích metód)	l/min	27	50	77
Teplota zásobníka 70°C* (maximálny výkon)	l/min	35	64	86

* Hodnota výkonu podľa testov v laboratóriách vysokej školy SPF-Rapperswil - Švajčiarsko

Príslušenstvo

Vyhotovenie		Obj. číslo	EUR bez DPH	EUR s DPH
	Sada pre vzájomné prepojenie solárnych zásobníkov Set 6/4" obsahuje 4 x vlnitú rúru so skrutkovými spojmi			
	dĺžky 120 mm	395161	366,00	439,20
	dĺžky 420 mm	395163	478,00	573,60
	Cirkulačná tryska pre priame zabudovanie na všetky kombinované zásobníky 1 1/4" s preplachovacím kohútom, dĺžka 1,5 m	420102	224,00	268,80
	Anóda Correx bezúdržbová, pre všetky zásobníky na teplú pitnú vodu	396090	601,00	721,20
	Teplomer s kapilárou, pre zásobníky PS, PSW, KS, SKS a SLP	396059	40,00	48,00
	Elektrické výhrevné teleso so skrutkovacím závitom veľký teplotný regulačný rozsah (0 - +90°C) integrováný bezpečnostný obmedzovač teploty 110°C max. priemer vedenia 2,5 mm ²			
	3,0 kW, 230/400 V, vonkajší závit 1 1/4", zabudovaná dĺžka 500 mm	390173	590,00	708,00
	6,0 kW, 230/400 V, vonkajší závit 1 1/4", zabudovaná dĺžka 500 mm	390176	609,00	730,80
	6,0 kW, 230/400 V, vonkajší závit 1 1/2", zabudovaná dĺžka 500 mm	390186	590,00	708,00
	9,0 kW, 230/400 V, vonkajší závit 1 1/2", zabudovaná dĺžka 700 mm	390189	609,00	730,80

Index

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
16065	170,00	17
16066	266,00	17
16067	718,00	17
16068	792,00	17
16069	851,00	17
16070	979,00	17
16071	1 277,00	17
16072	1 560,00	17
105500	978,00	2
111103	81,00	3
111107	81,00	15
111193	160,00	7
111201	160,00	13
111299	145,00	3
111396	114,00	6
111493	81,00	5
111694	81,00	4
111695	81,00	15
112300	116,00	9
112940	172,00	3
112941	311,00	3
112942	260,00	3
112943	134,00	3
125500	1 065,00	8
131915	43,00	14
131940	292,00	9
131941	233,00	9
191019	68,00	14
191027	54,00	14
191035	27,00	20
191040	74,00	14
191151	28,00	14
192008	270,00	18
192017	396,00	18
192050	94,00	19
192052	129,00	19
192070	58,00	20
192072	767,00	21
192073	767,00	21
192082	58,00	20
192084	74,00	20
192092	27,00	19
192093	27,00	19
192094	27,00	19
192095	27,00	19
192097	27,00	19
192098	27,00	19
192132	557,00	18
192142	2 183,00	19
192146	535,00	19
192147	676,00	19
192233	1 126,00	18
193016	160,00	21
193017	170,00	21
193018	175,00	21
193020	402,00	21
193022	423,00	21
193060	234,00	21
193070	939,00	21
193080	76,00	14

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
193099	121,00	14
194015	125,00	20
194030	219,00	20
194050	1 739,00	20
196018	137,00	17
196025	145,00	17
196028	102,00	17
196029	43,00	17
196030	67,00	17
196035	229,00	17
196050	264,00	17
196080	598,00	17
196100	768,00	17
198245	3 032,00	16
198247	3 502,00	16
198249	4 606,00	16
305352	3 455,00	23
305452	3 916,00	23
305552	4 160,00	23
306003	1 182,00	24
306005	1 287,00	24
306007	1 801,00	24
306009	2 265,00	24
306011	2 568,00	24
306021	1 344,00	25
306023	1 887,00	25
306025	2 330,00	25
306027	2 711,00	25
316406	3 251,00	26
316506	3 628,00	26
321807	5 167,00	24
321907	6 119,00	24
322807	5 457,00	25
322907	6 369,00	25
332012	2 030,00	31
332015	2 130,00	31
332018	2 227,00	31
332024	2 266,00	31
332025	2 744,00	32
332027	2 570,00	31
332028	3 053,00	32
332030	2 570,00	31
332032	3 053,00	32
332039	4 686,00	31
332044	5 745,00	32
332055	3 546,00	31
332057	3 546,00	31
332059	4 232,00	32
352013	1 633,00	27
352016	1 724,00	27
352019	1 824,00	27
352025	1 856,00	27
352028	1 971,00	27
352031	1 971,00	27
352041	3 700,00	27
352049	2 967,00	27
352051	2 967,00	27
364320	6 097,00	30
364322	6 754,00	30
364326	8 422,00	30

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
364328	9 166,00	30
364330	9 233,00	30
364332	11 196,00	30
364334	12 185,00	30
364336	13 622,00	30
364338	14 465,00	30
364340	15 911,00	30
380300	1 958,00	28
380301	1 911,00	28
380302	1 215,00	29
380500	2 055,00	28
380501	2 008,00	28
380502	1 393,00	29
380600	2 271,00	28
380601	2 133,00	28
380602	1 486,00	29
380810	2 076,00	28
380811	2 223,00	28
380815	1 613,00	29
381000	2 633,00	28
381001	2 442,00	28
381002	1 792,00	29
381010	2 508,00	28
381011	2 351,00	28
381015	1 792,00	29
381502	1 990,00	29
381505	3 212,00	28
381506	2 775,00	28
382000	3 723,00	28
382001	3 405,00	28
382002	2 646,00	29
382500	4 860,00	28
382501	4 308,00	28
382502	3 377,00	29
383000	5 496,00	28
383001	4 940,00	28
383002	3 741,00	29
390173	590,00	39
390176	609,00	39
390186	590,00	39
3901 89	609,00	39
390204	5 647,00	38
390206	6 924,00	38
390214	1 104,00	38
390215	7 926,00	38
390216	10 767,00	38
395161	366,00	39
395163	478,00	39
396059	40,00	39
396090	601,00	39
402014	3 075,00	33
402017	3 158,00	33
402020	3 419,00	33
402026	3 805,00	33
402029	3 887,00	33
402041	5 766,00	33
402044	4 809,00	33
408467	5 857,00	36
408482	6 337,00	36
409414	6 467,00	36

Obj. číslo	EUR bez DPH	Strana
414015	3 539,00	37
414040	3 757,00	37
414045	4 425,00	37
420102	224,00	39
422014	3 495,00	34
422017	3 564,00	34
422020	3 818,00	34
422026	4 224,00	34
422029	4 424,00	34
422035	4 640,00	34
422038	4 805,00	34
422046	6 082,00	34
423019	5 231,00	35
423025	5 569,00	35
423031	6 124,00	35
423034	6 487,00	35
423040	8 295,00	35
428467	6 432,00	36
428485	6 909,00	36
428486	7 482,00	36
428488	8 249,00	36
438522	2 607,00	38
438523	3 332,00	38
438524	805,00	38
SO-DV-14X16/E10	393,00	22
SO-DV-14X16/E15	564,00	22
SO-DV-14X16/E20	733,00	22
SO-DV-14X20/E10	483,00	22
SO-DV-14X20/E15	691,00	22
SO-DV-14X20/E20	898,00	22
SO-DV-20X16/E15	615,00	22
SO-DV-20X20/E25	1 207,00	22
SO-VA-DNI-16	21,00	22
SO-VA-DNI-20	41,00	22
SO-VA-FIT-16/4	65,00	22
SO-VA-FIT-20/4	86,00	22

HERZ, spol. s r. o.
900 27 Bernolákovo, Priemyselná ulica 3131

Tel.: +421/2/6241 1910
e-mail: info@herz.sk
www.herz.sk

